

手动滤水器，电动滤水器

产品名称	手动滤水器，电动滤水器
公司名称	江苏天锤电力辅机有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:江苏天锤电力辅机 型号:LS-XX 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市海州区锦屏路63号
联系电话	0518-85370709 18061362099

产品详情

手动滤水器

手动旋转滤水器是用于从江河、湖海中取水时过滤水中存在着多种多样的杂质，如工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等，除此之外手动旋转滤水器应用在各大电站、化工、印染、造纸等行业供用水管道上，属于替代二次滤网的小型滤水器。

手动滤水器概述

手动旋转滤水器应用在各大电站、化工、印染、造纸等行业供用水管道上，属于替代二次滤网的小型滤水器，可任意选定粘度，具有体积小，造价低，过滤流量大等诸多优点，滤水器特别适用于母管制供用水的分支管道上，从而具有二次滤网所不及的优点。过滤面积为流通面积的2.5-3倍，在环形不锈钢板上包含有许多小孔，主回路为双层结构，反冲洗回路为单层结构，能够达到很高的强度，全部采用不锈钢制造，其结构合理，性能可靠，经久耐用，其滤芯更换也非常方便。订货时需注明是主回路，还是旁路（即反冲洗）。

手动滤水器参数

- 1.公称压力：1.0MPa1.6Mpa
- 2.工作电源：380VAC50Hz
- 3.工作介质：水
- 4.压力损失：0.02Mpa
- 5.介质温度：5 ~80
- 6.水过滤精度：¢2~ ¢5mm（也可按用户要求制作）
- 7.环境湿度：

95%8.清污方式：自动反冲洗滤网9.工作压力范围：0.3~1.6Mpa10.工作电源：380VAC50 Hz11.控制柜抗干扰性能：GB162和IEC-255-412.反冲流量：小于总流量的20%13.滤水器及排污阀法兰标准:HG20593-9714.排污方式：自动旋转排污管15.绝缘耐压：DL478和IEC-254-4

手动旋转滤水器

16.安装方式：滤水器直立安装

17、驱动方式：手动、电动、全自动

手动滤水器结构

1)、本系列滤水器由 转动轴、 定位杆、 支架壳体、 网芯、 进水口、 出水口、 排污口组成。一般水质为淡水型的，滤网和内部主要部件为普通不锈钢材质，若为海水或具有强酸碱型的，则采用特殊不锈钢材质。2)、滤水器入管道系统后，水就会从进水口进入滤水器，过滤后的水从出水口流出，当水杂质能过网芯时，由于体积大于网芯孔，而被截留在网芯上，当聚集到一定数量时，即造成进、出水口之间有一定压力差，这时，可转动网芯进行轮次自动反冲洗，杂质就会从排污口自行排出，如此往复循环，用户可根据水中杂质多少、而定时、定期自动反冲排污。由于从江河、湖海中取水的来源不同，所以在水中存在着多种多样的杂质，如工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等。有时，在进入供用水系统的管边前，都采用简单的栅栏过滤，条件比较好的或用一次滤网进行处理，但处理后的水中仍存在着一些体积较小的杂质。当它们在供用水系统中聚积到一定程度而不清除时，将导致通流面积减小，***终产生堵塞，严重时造成停机，对安全运行构成极大威胁。

1、滤水器主要技术参数(1)、工作压力 0.6MPa

手动旋转滤水器

(2)、滤网孔径 3~ 8mm(3)、额定流量下的阻力 0.05MPa