

# 东莞市友诺螺丝防松设备

产品名称	东莞市友诺螺丝防松设备
公司名称	东莞市友诺自动化设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:友诺 型号:YN-LS02 产地:东莞
公司地址	虎门镇怀德亮安大厦三期五楼
联系电话	0769-82198201 13713071164

## 产品详情

### 产品介绍：

半自动螺纹机是一款经济型的小型螺丝上胶机，专用于各种螺丝牙槽打胶、涂胶、出胶均匀、速度快、重复性好，广泛应用于螺杆、螺丝、接头、螺柱、组合螺栓等紧固件涂胶。

操作简单，外观精美小巧，通用性强，可以随时更换品种。人工将螺丝放置到定位模具上，踩下脚踏开关，机器就会自动将设定好的胶量涂至螺牙内。

设备配有大容量储胶桶，高精密倒吸胶阀控胶，保证胶量稳定，无残留，无滴漏。

### 应用范围：

螺丝.螺杆.组合螺栓.自攻螺丝.塑料螺丝.气动元件接头等

### 使用液体：

螺纹密封胶、厌氧胶、螺纹锁固胶、防松胶、预涂胶、耐落胶、膏状胶、乐泰胶等。

### 机器特性：

- 1、可任意设置涂胶起止及结束位置，胶条粗细。
- 2、点胶阀上下、前后、左右位置及角度可调。
- 3、吐胶均匀稳定，加工速度快。
- 4、机身小巧，操作方便。

- 5、 大容量储料装置，避免频繁更换胶料。
- 6、 提供简便的用户操作界面，所有运行参数直观明了。
- 7、 夹具更换简单方便。

技术参数：

产品规格

YN-100

适应长度

100 mm以内

适应范围

M5-M30

驱动方式

精密步进电机

控制方式

开关

电机转速

10 ~ 200转/分

机械重复精度

± 0.2mm

工作频率

2-5秒/个

进气压力

5 bar以上1bar =1.01972kg/cm<sup>2</sup> =14.5038psi)

输入电源

220VAC

外形尺寸

450 x 350 x 550 ( mm )

重量

约17.5KG

主要配置：

名称

单位

数量

备注

步进电机

套

1

高精度微步进电机和驱动器

直线导轨

台湾TBI

控制系统

信捷

精密胶阀

回吸防漏胶阀

胶阀配件

密封件

定位治具

YN

储料桶

1LSUS钢

界面1主画面

## 界面2参数设定画面

前延时间：机台运作后到达设定时间后胶阀开始计时

开胶时间：胶阀电磁阀通断时间，即涂胶时间

后延时间：胶阀电磁阀断开后机台动作时间

马达速度：步进电机的速度比，即马达转速快慢

前延时间，开胶时间，后延时间，三个参数相加之和即单个工件工作周期。

参数更改按下按钮SET，数字变暗，输入要设定的数值，ENT键确认。更改其它参数类同。

前延时间，开胶时间，后延时间设定数值0-9.9S

马达速度设定数值0-999（建议参数设定最小值300起，最大值850）

## 界面3手动调试画面

自动循环 0-ON 1-OFF

间隔时间 工作间隔时间，2即0.2S

注意：自动指正常运作，手动是指单独控制。

储料桶：

桶身采用碳钢材质(不锈钢材质)，

不易与化学物质产生反应，不易变形。

桶盖采用整铝精加工而成，

表面抛光硬化处理，密封性好，不粘胶。

配有安全阀自动卸压装置。

使用时可将胶水原包装直接放入桶内，

用完无需清洗，维护方便。

防漏胶阀：

适合中高粘度流体，具备优越的回吸功能

无滴漏，不留残胶，胶量/回吸大小可任意调节

技术参数:

控制气压：大于5KG

气压输入口径：M5

流体输入口径：1分牙

最大流体压力：10KG

出胶口尺寸：2mm(可接任何大小针头)

启动频率：600次/分

主体重量：190g

主体尺寸：33x23x170mm