

# 肇庆幼儿园房屋检测报告多少钱办理

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 肇庆幼儿园房屋检测报告多少钱办理                              |
| 公司名称 | 深圳市天博检测技术有限公司                                 |
| 价格   | 1.00/平方                                       |
| 规格参数 | 幼儿园检测:幼儿园检测<br>房屋检测报告:房屋检测报告                  |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302(注册地址) |
| 联系电话 | 13828755330                                   |

## 产品详情

### 一、建筑抗震鉴定过程：

1 抗震鉴定一般步骤  
现有建筑的抗震鉴定是对房屋的实际抗震能力、薄弱环节等整体抗震性能做出全面正确的评价。除确定建筑物抗震设防类别、后续使用年限即抗震鉴定类别(分A, B, C三类)外,还应包括下列步骤。  
1.1 收集原始工程资料  
抗震鉴定应充分了解原始工程资料,如勘察报告、施工图、施工记录和竣工图等工程验收资料,确定建筑的场地类别、地震分组等信息。资料不全时,要有针对性的进行必要的补充实测。  
1.2 建筑现状调查  
了解实际情况与原始资料相符合的程度、施工质量和维护及改变使用功能的等状况;并注意有关非抗震质量问题。  
1.3 建筑结构现场检测  
应根据对建筑工程现场的检查情况和检测的目的,制定检测方案和实施现场检测。针对不同建筑的特点,通过相应的检测手段掌握建筑相关参数,包括建筑物的使用荷载、损伤等必要参数,为下一步对建筑的综合抗震能力分析做准备。  
1.4 综合抗震能力分析  
依据各类建筑的特点,包括结构体系、结构布置、材料强度、整体性连接构造、局部易损易倒构件等因素和抗震承载力结果,采取抗震概念的宏观判断和通过关键参数数值判断的综合鉴定方法。因此,抗震鉴定的关键就是结构的综合抗震能力分析。  
1.5 鉴定结论与治理建议  
对建筑整体抗震性能做出评价后,还应对不符而鉴定标准要求的建筑提出相应的维修、加固、改造或更新等抗震减灾建议。  
2 从结构的综合抗震能力考量抗震鉴定结论  
以往的抗震鉴定偏重于构件、局部的鉴定,缺乏总体抗震性能的判断。只要某部位不符合鉴定要求,则认为该部位需要加固处理,增加了房屋加固面积;或者鉴定后形成新的薄弱环节,抗震安全性仍不能保证。要强调整个架构总体上所具有的抗震能力,并把结构构件分为具有整体影响和局部影响两大类,予以区别对待。前者不符合鉴定要求时,则对综合抗震能力影响较大;后者不符合抗震鉴定要求时只影响局部,有的在判断总体抗震能力时可予以忽略,只需进行局部构造加强处理。综合抗震能力还意味着从结构布置、结构体系、抗震构造、抗震承载力几个侧面进行综合考虑。

2.1 结构布置对综合抗震能力的影响  
建筑结构布置规则与否的划分包含诸多因素,抗震鉴定中遇到不规则的建筑时应注意提高有关部位的抗震鉴定要求;反之,则可全局考虑鉴定要求在综合抗震能力中的影响。结构布置规则性划分沿高度方向的举例如下:  
1) 突出屋面的小建筑尺寸不大,局部缩进的尺寸也不大;  
2) 抗侧力构件上下连续、不错位,无抽梁、柱、墙的现象,且横截面面积的改变不大;  
3)

相邻层的质量变化不大; 4) 相邻层的刚度及连续三层的刚度变化平缓; 5) 相邻层的楼层受剪承载力变化平缓等。结构布置合理性划分沿水平方向的举例如下: 1) 平面上局部突出的尺寸不大; 2) 抗侧力构件、质量分布在本层内基本对称; 3) 抗侧力构件呈正交或基本正交分布, 使抗震分析可在两个主轴方向分别进行; 4) 楼盖平面内无大洞口, 抗震横墙间距满足要求, 可不考虑侧向力作用下楼盖平面内的变形。

### 2.2 结构体系对综合抗震能力的影响

检查现有建筑的结构体系是否合理, 可对其抗震性能的优劣有初步的判断。可主要检查如下内容: 1) 各种结构类型的建筑适用高度; 2) 竖向构件上下连续; 3) 注意可能引起整个结构失效的关键构件。

### 2.3 抗震构造对综合抗震能力的影响

建筑结构的多个构件之间要形成整体受力的空间体系, 结构整体性的强弱直接影响结构的抗震性能。整体性连接主要包括: 1) 装配式楼、屋盖自身连接的可靠性; 2) 楼、屋盖与大梁和墙(柱)的连接; 3) 墙体、框架等竖向构件自身连接的可靠性。

### 2.4 抗震承载力对综合抗震能力的影响

抗震承载力是判定结构抵抗地震作用的重要指标。在抗震鉴定中, 抗震承载力结果可以作为抗震综合能力判定的主要但非一的依据。抗震承载力验算方法除建筑抗震鉴定标准中涉及的楼层平均抗震能力指数、楼层综合抗震能力指数、墙段综合抗震能力指数等方法外, 还可以运用PKPM等建筑结构辅助设计软件建模计算。抗震鉴定时, 若结构现有抗震承载力较高, 则除了保证结构整体性所需的构造外, 延性方面的构造鉴定要求可视情况调整降低; 反之, 现有抗震承载力较低, 则可用较高的延性构造要求予以补充。其中, 结构的现有承载力取决于: 1) 长期使用后材料现有的强度标准值; 2) 构件(包括钢筋)扣除各种损伤、修饰后实际具有的尺寸和截面面积; 3) 构件承受的重力荷载代表值