

合肥强力瓷砖胶

产品名称	合肥强力瓷砖胶
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/包
规格参数	颜色:白 包装:15KG 保质期:12个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品特性:

- (1)施工简便，无需浸砖湿墙，工效提高；
- (2)采用新工艺一刮齿法施工，用量少且均匀，避免出现空鼓，较传统水泥砂浆粘贴法更安全牢固；
- (3)具有良好的保水性能，足够时间对粘结瓷砖进行调整；
- (4)优良的耐水性能，可用于水池、浴室，并可大大增强抗渗能力；
- (5)较强的粘结强度及抗下坠能力，可将瓷砖牢固地粘附于基层，避免剥落；
- (6)可直接用于找平粗糙不平的基面，或较光滑水泥地面；
- (7)环保无毒，对环境友好；
- (8)适用于长期浸水的浴室、水池及寒冷地区。

适用范围:

1.水泥基地面粘贴大中型瓷砖、石板材。

2.水泥基墙面粘贴大中型瓷砖、石板材（800*800mm以内），中小型玻化砖（300*600mm以内）。

基面处理:

1、基面应结实平整、洁净、无油污、无混凝土脱模剂及杂物。

2、对于有油污的基面应用10%氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净。

3、对于空鼓、松脱基面、凸出物都应铲除，不平整基面用聚合物水泥砂浆进行修补找平。

操作工艺:

(1)将清水加在搅拌容器中，然后一边搅拌一边按比例慢慢加入瓷砖粘结剂，充分搅拌至无生粉团的、均匀的膏状；

(2)拌后比例：15KG粉料：3KG水，应根据底材、天气、施工条件等不同而作出适当的调整；

(3)搅拌完成后，静置2~3分钟，重新再搅拌一下才能使用；

(4)根据瓷砖的大小及基面平整度选择齿型刮板类型：4×4mm、6×6mm、10×10mm、12×12mm；

(5)用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面，使之均匀分布，成一条条齿状。每次涂上1m²左右(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可；

(6)粘贴背沟较深的瓷砖或者石材时，除工作基面外还应在瓷砖或石材的背沟处涂抹胶浆以避免空鼓；

(7)铺砖完成后，须胶浆完全干固后(约24小时)方可进行下一步的填缝工序。

注意事项:

1.不得掺水泥及其他添加剂使用。

2.施工时铺胶要均匀满铺，不宜过厚，以免产生空鼓。

- 3.对于大型瓷砖、石板材应进行双面抹浆，即基面及瓷砖、石板材的背面都应抹胶浆。
- 4.调好的胶浆应在3小时内用完，避免因固化而不能使用。
- 5.抹上基面的胶浆应视天气情况约在15分钟内将饰面揉压上。
- 6.饰面铺贴后如需调整应在20分钟内进行。
- 7.已干结的胶浆禁止再用。
- 8.禁止在下雨时或在5 ~40 以外的情况下使用。
- 9.本产品含有水泥，遇水产生碱性反应。眼睛和皮肤应作适当保护，如皮肤粘上胶浆，用水清洗即可，慎入眼，请及时就医。

包装储存: 干燥通风的环境下本产品可储存12个月；包装：15公斤/包。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn