

灰色丙烯酸聚氨酯面漆近期批发单价

产品名称	灰色丙烯酸聚氨酯面漆近期批发单价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 附着力:1级 产地:山东济宁
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

灰色丙烯酸聚氨酯面漆近期批发单价

一.丙烯酸聚氨酯油漆有什么作用?

1.丙烯酸聚氨酯漆不仅有一定的保护作用,也有一定的装饰作用。丙烯酸聚氨酯漆要耐久、耐晒、保色、保光泽。面漆与腐蚀介质(空气、水分、紫外线、化学药品等)接触,所以对它的防护性能要求较高。漆膜要有一定的机械强度,有一定的硬度,可以抛光、打磨、上蜡以获得高装饰性的漆膜。漆膜的色彩应鲜艳丰满。应用领域包括码头、港口、采油平台、矿井下的金属构筑物、油轮的油水舱、埋地管道等。

2.采用水性丙烯酸聚氨酯防锈功能乳液,纳米功能材料,防锈颜料,缓蚀剂及助剂制备,不含有机溶剂,不添加汞、铅等重金属含量高的防腐颜料。应用领域包括码头、港口、采油平台、矿井下的金属构筑物、油轮的油水舱、埋地管道等。丙烯酸聚氨酯漆综合了煤焦油沥青和环氧树脂的优点,得到耐酸、耐碱、耐水、耐溶剂、耐油和附着性、保色性、热稳定性、电绝缘性良好的涂层。其漆膜光亮,饱满,具有良好的装饰性。也可以根据客户要求定做5-95度不同光泽的效果,可做成无光、哑光、亮光、高光等各种光泽的效果。

二.丙烯酸聚氨酯油漆怎么施工?

1.开桶搅拌:打开桶后,将涂料搅拌至桶底无沉积物,并按涂料:固化剂=4:1(重量比)的比例混合搅匀,经15~20分钟熟化后即可施工,若涂料确实太稠,可适当添加专用稀释剂,其用量为5~15%,严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释,且在涂料使用后应立即盖严密封,以防受潮变质。

2.表面处理要求:钢铁结构,基材处理要求达到国家标准Sa2.5级以上,或采用手工除锈达到St3级以上;也可采用化学除锈,要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。

3.理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响,一般消耗量为0.20kg/m²。

4. 施工环境要求:佳施工温度为0 ~ 35 ,相对湿度为 85 ,在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下,不得施工。
5. 施工现场要求:施工现场须严禁明火,且应有良好的通风条件和采取可靠的安全防范措施,以防中毒和发生火灾事故。
6. 使用注意:第一道涂装后,好待24小时以上再涂装第二道,常温条件施工须固化七天以后施工场地才能投入使用。
7. 工具清洗:用工具专用清洗剂,或专用稀释剂清洗。