

合肥自流平水泥

产品名称	合肥自流平水泥
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:25KG 保质期:12个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好自流平水泥采用特种水泥、精细骨料、聚合物喷雾干粉树脂及其它水泥添加剂等原料精制而成，是具有高流动性、高塑性的自流平地基材料，为铺设各类弹性地板、地毯、木地板等地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒、无害、绿色环保产品。适用于家庭、办公室、小型商业设施等抗压强度要求不高的场所。

产品特点：

1.本品能快速自动找平地面，快凝、低收缩；可自由控制施工厚度；施工厚度为2-4mm；经济实惠。

2.适用于各类地板、地毯、瓷砖、地砖等地面材料，为其提供平整、完好、坚实的理想基层，属无毒无害绿色环保产品。

3.基层必须干燥、坚固、可承重、无尘、无妨碍粘接杂物，表面平整；具有良好的抗压强度；

4.为保证自流平表面强度和附着力，建议使用M318水性界面剂；

5.石材、水磨石基面、瓷砖等非吸收性表面基层，建议使用M320非吸收性界

面剂进行处理。

技术参数：

存储期 6个月

混合比 25kg粉：6-6.5L水

涂布率 约3kg/m² · 2mm

可施工时间 约20分钟

可行人时间 约4小时以后

可铺地板所需要时间 待自流平完全干燥后

抗压强度 20MPa (28天)

抗折强度 4MPa (28天)

施工方法：

- 1、基层清理干净后，先选用M318水性界面剂涂刷基层，当界面剂已被基层吸收，处于半干状态时（界面剂施工后2-6小时），开始自流平施工。
- 2、在搅拌容器中加入6-6.5L清水，然后慢慢加入一包25kg的自流平，用搅拌机搅拌2-3分钟后，将混合料倒出，均匀地铺开，用专用的齿口刮板控制厚度，混合料必须在20分钟内用完，刚施工好的自流平要防止受阳光直射和强风吹拂。
- 3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时带入的空气。

注意事项：

- 1.由于本品含水泥，会与水反应产生强碱性，避免与皮肤眼睛接触。一旦接触立即用水冲洗；如果皮肤或眼睛受到伤害立即就医。
- 2.本产品完全硬化后不会产生对身体、环境有影响的物质。

包装储存: 干燥通风的环境下本产品可储存12个月；包装：25公斤/包

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn