

玻纤土工格栅/EGA土工格栅/玻纤格栅/双向土工格栅

产品名称	玻纤土工格栅/EGA土工格栅/玻纤格栅/双向土工格栅
公司名称	泰安建科工程材料有限公司
价格	1.80/平米
规格参数	联系人:周忠胜 联系电话:18653851051 品牌:建科集团
公司地址	泰安市泰山区南湖东路9号舜天若水写字楼A303 (注册地址)
联系电话	18653851051

产品详情

土工格栅施工质量控制要点如下：

- 1.原材料质量按规定频率和标准抽检，施工中加强防护，防治污染和破坏。
- 2.土工合成材料的下承层表面应整平、压实，并清除表面坚硬突出物。
- 3.铺设土工合成材料时，应将强度高的方向置于路堤主要受力方向，当设计有特殊要求时按设计铺设。
- 4.土工合成材料铺好后应按设计要求铺回折段，并及时用砂覆盖。
- 5.严禁碾压及运输设备等直接在土工合成材料上碾压或行走作业。
- 6.搭接和锚固宽度符合要求。
- 7.原地面排水应形成4%的路拱。
- 8.铺土工合成材料属于隐蔽工程，施工过程中应有质检人员现场监控并做好隐蔽工程检查记录，报监理签认后方可进行下一道工序施工。