

# 水性漆漆雾凝聚剂AB剂-江苏水性漆漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	水性漆漆雾凝聚剂AB剂- 江苏水性漆漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 特点:高效环保 服务:优质完善
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 水性漆漆雾凝聚剂AB剂-江苏水性漆漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达环保科技有限公司生产的水性漆漆雾凝聚剂AB剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；使漆渣容易清除并保持水质干净。对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。具体使用及注意事项请联系公司业务人员152-5040-5728

### 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

规格型号：HXD-630AB/HXD-930AB，

主要成份：有机聚合物，

产品外观：淡绿色、黄灰色、乳白色，

包装方式：25KG/桶、1000KG/桶，

产品比重:1.1 ± 0.1，

溶解度：溶于水，

凝固点：N/A，

参考投加量：循环水的千分之三左右（具体视落漆量以及实际效果调整）。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂主要由A剂和B剂两部分组成，喷漆漆雾在落到循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与A剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移。当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质（若在烧杯中或玻璃瓶可以观察到）。接着再加入B剂后，因为B剂是一种网状的高分子结构，最后就会变成大颗粒而悬浮起来，实现了与水的分离，分离后的漆渣会上浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂现场使用说明：

开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。

循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。

正常情况下30分钟左右即可达到较佳的效果，B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。

上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂产品储存：

贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；

漆雾凝聚剂A剂6个月、漆雾凝聚剂B剂3个月。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂-江苏水性漆漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达环保科技有限公司