

# 东风蓝牌清洗吸污两用车价格

产品名称	东风蓝牌清洗吸污两用车价格
公司名称	随州市曾都区运软疏通排污服务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:EQ 产地:随州
公司地址	曾都区
联系电话	0722-3801051 13886882673

## 产品详情

东风多利卡清洗吸污车，此车同时具有吸污和管道疏通功能，一车两用。吸污罐4立方，清水罐1.8立方，真正做到了容积最大化，不仅如此，这款车还可上蓝牌，C证可开，可进市区，方便。

疏通车又叫高压清洗车又称为管道疏通车、道（马）路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。护栏清洗车主要用于护栏清洗、清洗公路、广场路面、下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等、市道路隔离护栏、道路两侧墙体的刷洗。高压清洗车可加装吸污装置，集清洗吸污于一体。还可根据用户需要加装高压水泵、水枪，适用于冲刷城市小广告和刷洗城市雕塑等。高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。我公司生产的高压清洗车主要配置：进口意大利高压泵，60米高压钢丝管，10个耐磨不锈钢高压冲头，罐体为武钢碳钢制作，超强压力，经久耐用，是您购买管道疏通车的最好的选择。

疏通车作用：疏通车主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。高压清洗车主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等，清洗公路、广场地面。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等，紧急时可用于救火。

我公司生产的联合疏通车产品介绍如下：

罐体截面为圆形，采用5MM武钢优质钢板卷制、焊接而成。端部焊有6MM厚优质钢板椭圆封头。为提高罐体强度和刚度，有加固板。底部焊有U形支撑梁，用以与大梁的紧密贴合和顶升、倾翻、卸载的承力。罐门设计为全开式，灌口用整体式法兰加固，罐体后端采用倾翻铰链轴铰接在底盘纵梁上的副车架上，副车架与纵梁间有复合减震垫，以缓冲载荷并消音，后尾部泄污阀分上下双阀门结构。

罐体洁面为异形，通常采用SUS304，分开吸附安装在污水罐的两侧，下部用导流管联通并与集水滤清器相连。装载水的方式为：消防水龙头—后端管接头—罐体。罐体后端安装有液面指示器和低水位报警器。水位过低传感器在液面过低时发出警报，提醒及时切断动力防止高压泵空转。

#### 罐体部分——可开启罐门

可开启罐门采用6MM厚优质钢板模压而成的封头与厚25MM的整体圆形法兰焊接而成。法兰设有环形槽，用以安装双凸型优质橡胶密封圈，以保证开闭罐门的密封。周边安装有四个手动锁紧装置(选装全液压装置)，确保罐体密封性。罐门用两个液压油缸开启与关闭，清扫污水罐内残液和沉积物十分便利。罐门后安装有可180°选装的绞盘机构，用以收放，清洗高压冲洗胶管。

#### 驱动系统——采用意大利进口液压泵

本车装有真空泵、高压水泵、液压泵。真空泵由取力器—皮带驱动。高压水泵由夹心取力器—十字轴式万向联轴器驱动。由电磁气阀—离合器控制取力器啮合与分离。转速由油门控制液压泵的驱动类同高压水泵驱动。

#### 抽压管系统——人性化的操作系统

抽压管系统主要由真空泵、四通转阀、消声器、滤气器、球阀以及管路等组成，具有真空抽吸、压力排放、自流排放等功能。上部吸污大臂可选装远程控制实现大臂左右旋转、上升或下降、伸缩等动作，利用快装接头加长或件短吸污管，可大为减轻操作工的劳动强度。

程力专用汽车股份有限公司

专用车生产厂家-东风-解放等合作伙伴-政府定点采购单位

购车电话：13886882673 赵经理

图文传真：0722-3801051

售后服务：按国家三包政策保一年或三万公里

公司地址：湖北随州曾都区南郊程力汽车工业园

汽车站10路公汽直达终点站（湖北程力集团）