

沧州迅诺仪表实体厂家导热油流量计质量有保障。价格有优惠

产品名称	沧州迅诺仪表实体厂家导热油流量计质量有保障。价格有优惠
公司名称	沧州迅诺仪表有限公司
价格	100.00/个
规格参数	迅诺:无显示高温型涡街流量计 LUGB:DN100 沧州:东光
公司地址	河北省沧州市东光县南霞口镇堡子村京福路（104国道）西侧
联系电话	0317-8257380 13292794516

产品详情

脉冲输出型高温导热油锅炉配用的涡街流量计，耐高温，配二次仪表

依据被测介质的温度，选用高温或低温的涡街流量计。250 —350 的高温型一般情况下配带散热器。

防爆场所选用防爆型涡街流量计。

本公司产品的卖点：本体配件采用304不锈钢硅溶胶工艺精铸而成，性能稳定。外观精美，三角柱和表体一体精铸而成。精加工后投入使用，产生信号精准，

一致性好，不会出现焊接三角柱产生的高温变形影响信号产生不稳定的现象。测量探头镶入三角柱内，抗干扰能力强，

传感器输出脉冲频率，其频率与被测流体的实际流量成线性。零点无漂移，性能稳定。

涡街流量计选型

选型之前，应先确定被测介质的类型和流量值（可以是估算值），再按表中涡街流量计在测量不同介质时所对应的流量范围，选定涡街流量计的规格。

管道内的被测介质流量必须在流量计的流量范围之内，否则不能使用，最佳是处于流量计流量范围的1/2 ~ 2/3处。

如果实际管道口径大于或小于选定的流量计口径，则应采用收缩管或扩张管变径，以保证流量计的

正确使用。

依据涡街流量计的用途选取涡街信号输出方式：

当被测介质为可压缩性流体,且现场介质温度、压力变化较大时,建议采用带脉冲信号远传的涡街传感器并配带温压补偿的流量积算仪。压力变送器、温度变送器或Pt100,需要用户另购。

流量计安装在环境较好的室内又无需信号远传,只需在现场读取流量值,且流量计安装位置便于操作及数据的读取,建议用户选用电池供电的现场直读式涡街流量计。但流量计若安装在室外且暴露在大气中时,一般不选择电池供电的现场直读式涡街流量计。

当流量计的安装环境较差或安装位置不便于现场读取流量值或集中管理的情况下,建议采用输出脉冲信号的传感器并配流量积算仪,或带4~20mA标准电流输出的涡街变送器。

当需现场观测流量同时又要远传信号的情况下,建议选用现场直读同时带4~20mA输出的涡街变送器。

当无需现场读取,只远传输出标准信号的情况下,建议选用带4~20mA标准电流输出的涡街变送器。

依据被测介质的温度,选用高温或低温的涡街流量计。250—350 的高温型一般情况下配带散热器。

防爆场所选用防爆型涡街流量计。

随着时代的发展,企业对流量仪表的使用越来越多,现在如何选择一台适合本公司的仪表越来越受到人们的重视。现在就由小编我来手把手的教一教大家如何选择涡街流量