

选大理石平板 沧州华威给你品质的保证

产品名称	选大理石平板 沧州华威给你品质的保证
公司名称	沧州华威机械制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇西武港路北
联系电话	15100844995

产品详情

大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成；黑色光泽、结构精密，质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高，能在重负荷及一般温低下保持精度，并且具有不生锈，耐酸碱，耐磨性，不磁化、不变形等优点；大理是平台使用于机械工厂的精密测量工具。大理石平台对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面，由于它得天独厚得特性，而使铸铁平板相形见绌。

大理石平台物理特性：比重：2970-3070KG/M²抗压强度：245-254N/MM²强性磨量：1.27-1.47N/MM²线膨胀系数：4.6*10⁻⁶ 吸水率：0.13%肖氏强度：HS70以上。

大理石平台的支撑：购买大理石平台是我们还要购买一些大理石平台的附件，比如支撑大理石平台的支架千斤顶，是调平大理石平台的必须使用的附件。

大理石平台的产地：

国内有山东和内蒙古有这种材质的石头，其中山东的材质最好，内蒙古的跟山东的没法比。

大理石平台的优点：

大理石采用优质的天然大理石料经机械加工，手工精研而成。黑色光泽，结构精密质地均匀，稳定性好。强度大、硬度高。并具有：不生锈耐酸碱、不磁化、不变形、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定。

大理石平台取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。经严格物理实验和选择的花岗石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米，硬度达莫式硬度6-7级。极耐磨损、耐酸、耐碱，有很高的耐腐蚀习性，永远不会生锈。由于大理石系非金属材料，绝五磁性反应，亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍(相当于HRC>51)，大理石平台因此精度保持行好。在使用岩石工具遭重物磕碰，至多掉几粒石渣而已，而不会像金属工具那样，因变形而破坏精度。其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。

联系人：吴燕

(微信)手机号：15100844995

QQ：2043638948

联系地址：河北省泊头市大元首府1号楼1单元