# 烟台立成YLJ-II定量装桶设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 烟台立成YLJ-II定量装桶设备 |
| 公司名称 | 烟台立成自动化设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 立成:123<br>YLJ-II:123<br>烟台:123 |
| 公司地址 | 烟台市芝罘区幸福路188号4-2-2001号（注册地址） |
| 联系电话 | 0535-2116358 17705359358 |

# 产品详情

烟台立成YLJ-II定量装桶设备：化工液体自动化计量设备液体定量计量系统是我公司烟台立成自动化设备有限公司针对液体化工产品的生产、销售计量领域研发的定量质量计量系统，计量单位：公斤。主要适用于二氯甲烷、化工助剂、氨水、叔丁醇、增塑剂、甲苯、溶剂油、食用油、双氧水、醋酸、医药中间体、汽柴油、甲醛、等各种液体产品的定量装桶、定量装车、车间计量及反应釜加料等计量环节。系统采用先进的温度跟踪、密度补偿的计量方法，确保液体的罐装计量过程中由于温度变化造成的计量误差，精度始终控制的千分之二以内。该系统价格低廉、性能稳定、灌装过程快捷简便。

系统优点：

可将大桶预先摆放好位置后人工通过手持灌装枪对其进行灌装；灌装枪通过软管与计量管路连接，可任意拖动；以避免以往灌装完毕后再搬动大桶的繁重劳动环节。

在需要对外销售灌装时也可人工手持加注枪直接上车灌装，无需进行卸桶、去皮、灌装、称重、装车等工作环节。系统配备多种口径，槽车灌装、生产车间入成品库、原料入生产车间等计量环节应用也尤为广泛。系统计量介质温度分为常温（0~60℃）、高温（60~200℃）。以水的比重计算-DN40口径计量系统在泵的流量达到12M3/h时每分钟约灌装200Kg。大大的节约了时间、人力、物力、与桶的损耗并且计量非常精确。系统计量精度优于0.2%。