

机制外墙砂浆岩棉复合板切割成套设备外形规格定制

产品名称	机制外墙砂浆岩棉复合板切割成套设备外形规格定制
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	成型压力:1吨 装机容量:45千瓦 传动方式:300
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

机制外墙砂浆岩棉复合板切割成套设备 外形规格定制

水泥砂浆岩棉复合板的设备头在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短77%，在经粘合加压，修边，压槽，落料，复合板成形，整体性好，强度大，并具有抗冲击，抗剪的力学性能及保温，隔热，隔音，防火，防潮等特点。

机制外墙砂浆岩棉复合板切割成套设备主要由塑料膜支架，网格布支架，水泥砂浆刮料器，岩棉传动系统，压力加压滚轴，纵向切割系统，横向切割系统，成品接料平台，砂浆搅拌系统，及部分组成，后期根据客户定制，对设备进行适当增减。产品自动化程度高，省工省料，节能环保，性能稳定，做出的成品美观，质量高，仅需简单的培训便可，简单易学，维护保养方便。

砂浆复合板设备的传动链条，网格布支架，塑料膜支架，两个刮料灰槽，皮带过滤板，均设计为活体结构

岩棉复合岩棉板设备产品中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度 g/cm^3 $1.4 < d < 1.7$,检测密度 $g/cm^3=1.6$;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18mpa饱水 14mpa,检测抗折强度气干=19mpa饱水=15mpa;标准抗冲击强度 2.0kj/m²,检测抗冲击强度=4.0kj/m²

