

线绕滤芯 过滤芯厂家 脱脂棉线绕滤芯

产品名称	线绕滤芯 过滤芯厂家 脱脂棉线绕滤芯
公司名称	广州万康过滤设备有限公司
价格	3.50/个
规格参数	品牌:万康 产地:广州 骨架:不锈钢、PP
公司地址	广州市番禺区大石街猛涌石南路1号925
联系电话	13660410310

产品详情

线绕滤芯

产品简介

线绕滤芯是由纺织纤维粗纱，按特定工艺，紧密地缠绕在多孔骨架上，形成外疏内密的蜂窝结构，具有十分优良的过滤特性，能有效地除去流体中的悬浮物、铁锈、颗粒等杂质。

应用领域

一般饮用水前置过滤处理；

化学制程中酸碱液体的过滤；

化工原料、有机溶剂的过滤；

Ro反渗透前置过滤处理；

糖浆、巧克力等各式浆液的过滤；

显像用药液、墨水的过滤；

无菌水、超纯水的前置过滤处理；

工业用水、电镀液的过滤。

技术规格/部件材质

外径：62mm,110mm；

内径：28mm,30mm；

长度：9.75 ,9.87 ,10 ,20 ,30 ,40 ；

滤材：聚丙烯（PP）、脱脂棉；

中心杆：聚丙烯、不锈钢。

产品特性

线绕滤芯是由纺织纤维纱紧密缠绕在多孔骨架上，控制滤层缠绕密度及滤孔形状而形成不同过滤精度的滤芯；

可以承受较高的过滤压力；

有良好的化学兼容性；

滤芯可用多种材质制成以适应各种液体过滤的需要；

过滤孔径内密外疏的结构，具有良好的深层过滤效果；

能有效除去液体中的悬浮物、颗粒等，压降小、纳污量大。

滤芯性能

过滤精度：0.5 μ m,1 μ m,5 μ m,10 μ m,20 μ m,30 μ m,50 μ m,75 μ m,100 μ m；

聚丙烯线绕滤芯可用于酸碱类、化学溶液等非有机溶液，建议最高操作温度 60 ；

脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质，可用于有机溶液、水、油、碱性溶液、饮料、医药等。