

工地用磅需要注意的事项-上海鹰衡地磅厂家

产品名称	工地用磅需要注意的事项-上海鹰衡地磅厂家
公司名称	上海伟酷机电贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇金溪路119号G区101室（住所）
联系电话	15000247906

产品详情

工地用什么地磅/磅地磅秤的选择前期准备工作及注意事项

现在工地上很多上吨的物品（例如水泥、钢材等等）都需要称重，因而很多地磅称重站，私人地磅称重应运而生。使得电子地磅的使用范围不断扩大，使用者不断增加。如何选择一款合适的地磅，如何把地磅安装好这个难题也就慢慢浮现在大家眼前。本文重点介绍地磅安装的前其注意事项和如何选择一个好的地磅。

一：根据自己的需求选择自己的地磅种类及最大称重量 《本文以最大称重量120T讲解》选好地磅种类后就根据场地选择基坑。电子地磅基坑一般分为两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指电子地磅安装在基坑里,秤台磅体表面与地面相平的安装方式,。无基坑的电子地磅就是高出地面安装。2种方式各有优劣 浅基坑适用场地不够宽敞的地方 需要特别主要排水，后期维护也很不方便，无基坑适用于场地宽敞，回旋余地大的地方，可以经常性的清洁,不积水,费用也比较便宜。场地允许一般选择无基坑式电子地磅安装方式。

二：地磅的选择：要选择正规厂家，有一定的售前，售后服务能力。

三：估算大概的价格。影响到价格的因素有很多，由于主流的地磅都是U型结构的，就以这举例：

1 钢材：这个是影响地磅价格最主要的因素之一，钢材的价格大致上决定了地磅的基准价格；

2 传感器：传感器有好坏之分，国产的和进口的肯定价格是不一样的，质量也不一样；

3

仪表：这个和传感器相同，质量的好坏决定了价格的高低，同时仪表带不带打印机也是一个因素；

4 选配的一些部件：比如电脑，软件等，这些在最终的总价中都有一定的影响力；

5 运费：这个每家物流公司的价格应该都是一样的，距离越远，当然价格就高了；

四：选择号以后，根据自己的地磅做好地磅设计图纸再按照图纸施工。（需要注意的是不管哪种基坑必须下面安装传感器的承重点为混凝土需要很结实的一般上面都还需要放铁块且凸出。）几个传感器承重点需要坚固且在大致在一条水平面上各个承重点间高度误差不超过 $\pm 3\text{mm}$ 。。做基坑的同时可以建设磅房，磅房应该靠近电子地磅，以便放置称重仪表，计算机、打印机等设备，也方便称磅员与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等

五：将地磅放入基坑

。调式传感器使其下面的球在承载体最中央且承压适当。然后就标记好各条传感器的线连接到接线盒。再从接线盒连出主线到磅房连接仪表

六：进行初步调式，开一辆车《已知重量的》开到各个传感器区，看仪表读数、把角差和大体数据调式好。

七：通知质监局的来鉴定可以鉴定的时候进行最后的准确调式

附：上海鹰衡称重设备有限公司1-150吨地磅生产工艺：

1.秤体材料的构成：本公司每节秤台共有40根立筋板，每节秤台，面板厚度10mm，宽3m，采用6根主梁，主梁厚8mm主梁高度320mm，秤台总高度达到340mm（面板均采用开平钢板整板焊接，从源头保证秤体的强度和韧性，U型梁均采用一体化整板折弯，不焊接，不拼板，保证了秤体的抗冲击力）从而保证秤台整体的刚性，秤台的不变形，才能在使用过程中秤体的受压力均衡，这样不但保证了称量对准确度，而且延长了传感器的使用寿命，也增加了整台秤的正常试用，和减少了维修的可能性。

2.我公司在焊接过程中始终试用铸铁平台，从而杜绝了这种可能性，整体焊接，在我公司汽车的焊接工艺中，我们一贯采用整体焊接式，秤体内腔全密封，不容易生锈，减少秤体的老化时间。

3.本公司秤台选用上海宝钢或马鞍山钢厂生产的热轨钢板，为保证秤台刚度，汽车衡每台出厂前均经严格测试，构件焊缝经超声波探伤，以确保构件焊缝质量。秤台需经负荷超载实验，以保证秤台无永久变性