法兰气动角座阀-铠沃阀门

产品名称	法兰气动角座阀-铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铠沃阀门 地址:上海
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

产品详情

角座阀的优点：

1.Y型设计，扩大了阀腔流通截面，使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。

2、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

3、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。

4、先进的气动控制器：不锈钢外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。

5、长寿命导杆：阀杆契形四氟(PTFE)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。

6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。

7、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢304阀体，PTFE密封，耐高温，耐腐蚀，寿命达一百万次。

产品特点：

流量大，流阻小，无水锤，可靠，耐用，易维护。

角座阀所特有的结构可在快速打开关闭时避免水锤现象，从耐避免工作时受到水锤现象影响寿命，精度与速度。高精度数控加工的内部构件与自润滑科技，确保角座阀在各种工作环境中达到免维护。所有气动阀使用原材料，都经过严格筛选与测试，从而达到无故障，长寿命的要求。与流体接触的金属部件以

不锈钢材料加工而成，从而确保角座阀在各种工作环境中正常工作。

应用范围：

1.啤酒饮料灌装设备

2.制药及医疗设备

3.水及污水处理设备

4.印染纺织、发泡机械

5.化工行业、高温灭菌

6.气体行业

主要技术参数：

工作压力：0~1.6MPA

控制压力：0.3~0.8MPA

气控气体：中性气体或空气

介质温度：-10~+200°C

粘度：≤600mm2/s

注意事项：

1. 安装使用中注意防漏检查。

2. 管路内通高温流体时，不要触碰阀门，以免烫伤。

3. 执行品气源要求保证干燥清洁。

4. 检查气源压力值在许可范围内并锁定（0.3~0.8MPA）。

5. 检查环境温度在许可范围内（-10~+120°C）。

6. 检查介质温度在许可范围内（-10~+200°C）。

7. 观察指示杆指示是否正常。

更多详情:http://www.kanwor.com/html/Product/show/63.html