

# 保温放料阀-BHG5下展式保温放料阀-上海怡凌放料阀

产品名称	保温放料阀-BHG5下展式保温放料阀-上海怡凌放料阀
公司名称	上海怡凌实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海怡凌 型号:BHG5 功能:保温
公司地址	上海奉贤区工业综合开发区远东路733弄7号
联系电话	86-02134619331 18717711969

## 产品详情

### 下展式保温放料阀产品特点

#### BHG5型下展式保温放料阀

设计新颖、结构合理，采用不锈钢、WCB、哈氏合金等材质作为阀体，且密封性能良好。

放料阀主要用于反应釜，储罐和其他容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。根据国外先进的技术资料和图样，上海怡凌自行设计生产的上下展式保温放料阀是锅炉应用系统装置中的节能型阀门。

### 下展式保温放料阀适用范围

主要用于化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业，用于反应釜，储罐和其他容器的底部排料。

### 细节图片

上展式保温放料阀与下展式保温放料阀的区别是什么？通过此图能清楚分辨。

### 下展式保温放料阀主要技术参数

压力 (MPa)			工作温度
公称压力	1.6	上密封试验	175
铸钢、不锈钢304 304L 316 316L等	2.4	高压密封试验	

#### 下展式保温放料阀主要零件材质

阀体	阀瓣、密封圈、阀杆	螺母
铸钢、不锈钢304 304L 316 316L等	不锈钢	铜

#### 下展式保温放料阀外形安装尺寸 (法兰尺寸按JB79 PN1.6MPa)

口径	上展式			下展式	
	D	D3	H	D0	D
25	115	270	160	135	225
32	285	145	300		
40	355	180	340		
50	370	345			
65	465	220	195	425	
80	480	250	215	445	
100	590	280	260	535	
125	745	730	585		
150	775	820	630	665	820

#### 下展式保温放料阀订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。BHG5下展式保温放料阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌BHG5下展式保温放料阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

我公司主要经营低温截止阀,陶瓷球阀,保温球阀,电动球阀,电动蝶阀,气动球阀,电磁阀