

李总你订购的RY32-32-160导热油泵，耐高温370度发货

产品名称	李总你订购的RY32-32-160导热油泵，耐高温370度发货
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	宏润泵业:RY32-32-160 导热油泵:RY50-32-160 泊头:RY65-50-160
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

沧州宏润泵业有限公司发货通知RY32-32-160型导热油泵流量6立方，扬程28米，转数2900转，配用功率1.5KW。上海胡经理你订购的16台6立方离心泵下午发货，产品由上海专线金辉物流发货，没有特殊情况明天就可以到达上海市金山区。

RY型导热油泵生产厂家是泊头宏润泵业开发生产的导热油泵生产厂家中的一种，本款高温热油泵生产厂家每小时可以泵送吨物料，并可将介质抽送到M的高度，也就是本泵的扬程，该热油泵生产厂家的电机功率是22千瓦。泊头宏润泵业专业生产RY型离心式热油泵已有12年。该高温热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 380 ，是一种理想的导热油循环泵。适用于石油及化学、热油炉供油循环系统、油脂、食品、合成纤维、纺织印染、塑料及橡胶、造纸、木材、建筑、筑路等行业。

RY型风冷式导热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

RY系列风冷式导热油泵主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成，采用填料密封结构，附加耐温油封，起辅助密封的作用。泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接。

RY系列风冷式导热油泵

该泵从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，使结构简单，节约运行费用。

性能范围：

- 1、流量1-500m³/h。
- 2、扬程10-125m。
- 3、温度-20。 C-350。 C。

导热油泵的特色：

泵选用软填料组合密封，具有杰出的热态适应性，密封可靠，运用寿命长。

- 1，选用水冷式构造，节省运转费用；
- 2，选用强行水冷式冷却，延伸运用寿命。
- 3，比通常泵适用温度更高。
- 4，构造简略，修理费用低。
- 5，效率高、体积小、噪声低、能长期安稳运转。
- 6，泵为轴向吸入，脚支持构造（部分为中间支持）。

售后服务：

买家收到货后，产品无法安装或规格有误或质量问题，本店可提供退货或者换货服务，退货或者换货的买家请保证物品的完好无损并承担往返运费。（质量问题往返运费由本店承担）为避免此类事件发生，请买家购买前联系我们。

RY型热油泵性能参数表：

型号	进出口径 mm	流量		扬程M 轴功率Kw	转速 r/min	功率		效率 %	配用电机 型号
		m/h	L/min			轴功率Kw	配用功率Kw		
RY20 - 20 - 125	20 × 20	1.5	25	22	2800	0.22	0.75	30	Y80M