

油泵供应商,宏润牌RY40-25-160导热油泵选型

产品名称	油泵供应商,宏润牌RY40-25-160导热油泵选型
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	宏润泵业:RY40-25-160 导热油泵:RY50-32-160 泊头:RY80-50-200
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

性能优点：订购热线：18713678785

RY系列导热油泵技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，RY系列导热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的导热油循环泵。该泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。

二、结构特点：

(1)RY系列导热油泵是消化吸收油泵的基础上研制，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。

(2)RY型导热油泵

的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。

(3)该泵采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

(4)该泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。

RY型导热油泵其结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：I.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)

- 1、石油及化学工业
- 2、油脂工业
- 3、合成纤维工业
- 4、纺织印染工业
- 5、塑料及橡胶工业
- 6、造纸工业
- 7、木材工业
- 8、建筑业

另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

- 1、流量1-500m³/h;
- 2、扬程10-125m;
- 3、温度-20。C-350。C；

售前服务承诺:

1. 提供特殊需求产品设计、制造，满足客户的个性化需要。
2. 本厂严格按着合同约定安排生产、发运，保证按着合同约定时间供货。

售后服务承诺:1. 我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
4. 积极配合用户搞好产品的现场运行和维护管理工作，可随时向用户以成本价提供本厂产品的备件及附件。
5. 用户在正常使用中出现性能故障时，本厂承诺以上保修服务。除此以外，适用法律法规另有明确规定的，本厂将遵照相关法律法规执行。

6. 在保修期内，以下情况将不实行偿维修服务:（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;（2）由于操作不当而造成的故障或损坏;（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。