

# 压电阀|压电喷射阀|日成精密

产品名称	压电阀 压电喷射阀 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	阀体材质:304不锈钢/铝合金 密封圈:高耐磨材料 喷嘴组件:高耐磨材料
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

## 产品详情

### 产品介绍

PZT-JET5020C为压电非接触式喷射点胶阀。其不仅适用于中低粘度胶水的喷射，而且也适用于中高粘度胶水的喷射，并且本款阀集高速性、高灵活性和高精度于一体。

高速性，PZT-JET5020C频率可达500HZ，在点胶作业中采用喷射方式将胶液施加在工件表面，避免了传统点胶中的Z轴运动。

高效性，PZT-JET5020C可以匹配市场中任意点胶平台，即可以喷射入0.15mm的缝隙（LED屏幕）又可以在不平整工件表面进行喷胶（柔性电路板等）

高精度，PZT-5020C驱动采用压电方式，其稳定性是其他驱动方式不可比拟，喷射量可达0.002uL。PZT-JET5020C点胶的线宽可以达到0.15mm，直径可达0.1mm。

### 特点及优势

适合喷射多种流体，可以应用于UV,环氧，包封胶，导热胶，导电胶，红胶等点胶作业中；

点胶胶点直径0.1mm；

快速性，点胶频率可达50HZ，喷射时避免了传统点胶的Z轴运动；

灵活性，可以搭配市场中任意一款点胶平台。

### PZT-JET5020C压电非接触式喷射点胶阀结构参数

尺寸（长\*宽\*高）

90mm\*40mm\*100mm

接触液剂的材质	不锈钢303、特种钢
液剂入口尺寸	鲁尔接头、倒钩式接头
撞针组件	高耐磨材料 1.5mm
喷嘴组件	高耐磨材料 0.06~0.3mm
加热组件	20~80
流体密封圈	耐高温材料
密封件组件的维护周期	20,000,000次

PZT-JET5020C压电非接触式喷射点胶阀性能参数

点胶频率	500HZ ( 瞬时频率1200HZ )
驱动电压	100%
适用胶液类型	粘合剂、润滑剂、水溶剂、熔融聚合物等
适用黏度范围	0~100000cps
液剂温度范围	

标配

PZT-JET5020C压电非接触式喷射点胶阀

PZT-JET6000A压电控制器

HMT-TEMP200A单温控制器