

# 大理石平板支架 质优价低，直送到家，省时省心 值得你买

产品名称	大理石平板支架 质优价低，直送到家，省时省心 值得你买
公司名称	沧州华威机械制造有限公司
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇西武港路北
联系电话	15100844995

## 产品详情

大理石精密量具、仪器平台，采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密，质

地均匀，稳定性好，强度大，硬度高，能在重负荷及一般温底下保持高精度，并且具有不生锈，耐酸碱，耐磨

性，不磁化、不变型等优点。适用于机械工厂的测量工具。

大理石物理性能：

比重：2970—3070kg/m<sup>3</sup>

抗压强度：245—254N/mm<sup>2</sup>

弹性磨量：1.27—1.47N/mm<sup>2</sup>

线膨胀系数：4.6 × 10<sup>-6</sup>/

吸水率：0.13%

肖氏强度：Hs70以上

大理石平板精度参照各先进国家标准，平面度公差依：

JB/T7975-1999标准

000级=1 × ( 1+ ) um

00级=2 × ( 1+ ) um

0级=4 × ( 1+ ) um

1级=8 × ( 1+ ) um

( d为对角线mm )

( 测量温度一般在20 ± 2 )

大理石平板的安装和调试是一项精细的工作,安装过程要细致,否则可能因安装过程导致其使用效率。

1、将大理石平板支架上的三个主支点调平以后,用其余两个辅助支点进行微调,使平板处于相对水平状态,并且

要把大理石平板的工作面擦拭干净,在确认没有任何问题的情况下使用。

2、要尽量避免工件和平板的工作面有过力的碰撞,防止平板工作面的损坏,影响工作面精度;工件的重量不能超

过大理石平板的荷载量,否则会导致降低工作质量,使大理石平板 变形,降低大理石平板的使用寿命。

3、在清洗大理石平板表面的污渍时,要记住使用中性清洁剂,不能使用含有漂白性能的清洁剂,也不要使用硬刷

子和研磨性清洁剂。清洗不如预防,预防大理石平板污渍zuihao的办法是及时清理泼洒液体。一些使用者会用各

种不同的密封剂来保护大理石表面,但不管怎么样,都要定期重新密封。

4、对于食物污渍可用过氧化氢清除,但时间不宜过长。一旦污渍消失,用湿抹布擦拭干净,最后擦干。对于油脂

污渍,用纸巾吸收油脂,之后可用吸收剂如taibaifen洒在污渍区。

5、对于指甲油污渍,在约半公升的温水中滴几滴洗碗液,用干净的白布擦拭。不要残留洗碗液,用另一块湿抹布

擦净残留的液体并擦干。

联系人：吴燕

(微信)手机号：15100844995

QQ：2043638948

联系地址：河北省泊头市大元首府1号楼1单元