

压电阀|压电点胶阀|日成精密

产品名称	压电阀 压电点胶阀 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	阀体材质:304不锈钢/铝合金 密封圈:高耐磨材料 喷嘴组件:高耐磨材料
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

PZT-JET5010/5020压电喷射点胶阀

产品介绍

高速度PZT-JET5010/5020采用最新的压电式驱动装置提供更快的点胶速度和更长的使用寿命，连续操作频率可达500点/秒，瞬时频率可达1200点/秒；采用非接触式点胶系统，消除Z轴运动，实现更高的生产效率。

高精度PZT-JET5010/5020喷射量可精确到0.1NL，喷射胶点一致性精度可达99%。

高灵活性PZT-JET5010/5020分别应用于低粘度和高粘度的液体，采用的耐磨型撞针和喷嘴可分别更换以延长寿命；可以匹配市场上任意运动平台；采用模块化设计，可在短时间内完成清洗和维护。

喷射点胶性能

可以喷射到小至0.08mm的缝隙中

非接触式喷射液滴，最小直径0.12mm

非接触式喷射线条，最小线宽0.15mm

喷胶量可小至0.5nl

适用流体 应用

UV胶/环氧树脂/红胶/导电银胶

电子设备/运动设备

喷涂粘合剂

汽车

喷涂助焊剂/焊锡膏
化学品/化妆品

润滑脂/润滑剂/油脂

医疗设备

圆顶封装流体/底部填充胶

标识/包装

玻璃电介质
微型机械

压敏胶
食品和饮料

油墨/涂料/颜料

光伏行业

PZT-JET5010/5020压电喷射点胶阀参数

外形尺寸(长*宽*高：mm)	PZT-JET5010：42*48*88 PZT-JET5020：42*48*95
重量	400g
撞针组件	高耐磨材料
喷嘴组件	高耐磨材料 0.06mm- 0.4mm
加热温度范围	20-80
最大点胶频率	500HZ(瞬时频率1200HZ)
最大驱动电压	100V
适用粘度范围	PZT-JET5010：0-28000cps PZT-JET5020:500-120000cps
点胶精度	99%(在相同压力及温度下)

标配：PZT-JET5010/5020压电喷射点胶阀

PZT-JET5010/50206000A控制器