

水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家 水性漆漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 特点:去除率高 服务:优质完善
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

水性漆漆雾凝聚剂AB剂，主要由A剂和B剂两部分组成，喷漆漆雾在落到循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与A剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移。当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质（若在烧杯中或玻璃瓶可以观察到）。接着再加入B剂后，因为B剂是一种网状的高分子结构，就会变成大颗粒而悬浮起来，实现了与水的分离，分离后的漆渣会上浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂产品功能特点：

- 1、使环水变清澈。
- 2、COD含量降到1000MG/以下。
- 3、漆渣上浮率： 95%
- 4、水幕完整、均匀，使喷漆质量提高，且不会造成空气污染。
- 5、管路顺畅，设备使用寿命长，可减少维修及损件，降低成本。
- 6、完全去除水中油漆的粘性，漆渣凝聚上浮，易处理，易收集节省人工。

7、漆渣不会污染喷房系统，废水处理费用低，喷房空气良好，有助产量及效益提升。

8、使换水周期增长，一般为3-6个月。

恒信达针对水性漆特点研发生产的新一代水性漆漆雾凝聚剂AB剂产品，解决了传统水性漆A剂处理水性漆水质不清澈、上浮不彻底的问题。同时新一代水性漆漆雾凝聚剂AB剂完全采用进口原料生产，产品品质稳定、不分层、不沉淀。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂使用方法:

- 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；
- 2.上班时在吸水口处加入A剂；
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

苏州恒信达环保科技有限公司是一家值得客户信赖放心的生产厂家，凭借其产品的优良品质和完善的技术服务与客户建立了良好的合作关系。我们愿与您共同分享交流漆雾凝聚剂AB系列产品领域的宝贵经验,欢迎您莅临我司洽谈合作。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家 水性漆漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达环保科技有限公司