

2-48 FYL-YS-430L

产品名称	2-48 FYL-YS-430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\2-48 FYL-YS-430L 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

这里关注**多的可能就要数分析前环节了。据统计，检验结果误差中有60~70%可溯源至分析前环节，也就是化验标本的质量是否合格？

2-48 FYL-YS-430L北京福意联FYL-YS-430L恒温箱，冷藏箱温度范围: 2-48℃，外形尺寸: (宽×深×高): 595×680×1805mm，噪音: 45dB(a)，功率: 160W，微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温，智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理。

2-48 FYL-YS-430L服务承诺：

1. 本公司出售的产品实行整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以咨询有关技术问题，并得到解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联产品使用范围

1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员研发生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使【标题】产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培

养、干燥等不同领域。

2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

2-48 FYL-YS-430L推荐产品参数

FYL-YS-50L	单门单锁 50升 4-48	430*480*510mm
FYL-YS-50LK	单门双锁 50升 4~38	430 × 488 × 535mm
FYL-YS-100L	单门双锁 100升 4~38	480x470x843mm
FYL-YS-138L	单门双锁 138升 4~38	540x545x830mm
FYL-YS-150L	单门单锁 150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	单门单锁 280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	单门单锁 230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	单门单锁 310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	单门单锁 430升 2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	双门双锁 828升 2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	双门双锁 1028升 2-48	1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E	单门单锁 100升 2~8	480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128	单门单锁 88升 -30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L	单门单锁 66升 2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L	单门单锁 88升 2~8	480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

恒温系列

FYL-YS-150L	150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	280升 2-48	595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

可能在我们大多数人看病的经历中，对化验的印象是“好不容易看到医生了，什么都没搞明白，手里拿着医生开出的单子需要做化验检查，又急匆匆去找化验的地方，找到了却发现人好多，还有相关的流程去做”，总之，带着各种迷茫的心情到了化验的地方，本次看病的就医体验就略微不好了。可是，对于很多化验项目又确实是能给医生的诊疗提供的参考依据的，那么，如果我们了解一些化验项目，知道化验之前该做哪些准备？又该注意哪些问题？这样有备而来，是不是就会减轻看病的迷茫紧张感？！

- 1、微电脑控制：亮度数码显示，在2~48 范围内任意设定，温度控制精度1 ；
- 2、报警系统：低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；
- 3、制冷系统：采用效全压缩机，静音，无氟制冷剂，风式效冷凝器，翅片式恒温箱，制冷迅速；
- 4、开机自检延时功能；2~3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动；
- 5、人性化设计：样式：立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮。宽电压带，适合110~240V电压下使用；
- 6、 ，9001；产品符合要求；提供检测报告。
- 7、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 8、箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、2-48 FYL-YS-430L质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

时间

采样时间也是有讲究的。

由于病人的生物规律，尤其是女性患者做激素水平分析，例如女性生殖激素与月经周期密切相关,故采应在相同时间进行，不能这次月经期，下次另一个时间段。此类项目采样时间如图：

脂

分病理性和生理性，产生的原因：抽前食入富含脂肪的食物。空腹患者有脂现象，属于病理因素。

甘油三酯过高，或呈浑浊状。

胆固醇含量高，或外观没有变化。

有乳糜微粒会在液面浮上一层奶油状物质。