

杭州车床磨床机床设备混凝土基础加固浇筑，苏州大型重型机床地基施工

产品名称	杭州车床磨床机床设备混凝土基础加固浇筑，苏州大型重型机床地基施工
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	1250.00/平方米
规格参数	富途:钢筋混凝土地基 FT:45 苏州:新区，园区，吴中区
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

产品详情

杭州卧式，立式车床，内圆，无心，平面磨床，精密机床设备钢筋混凝土地基加固浇筑，苏州大型重型设备机床地面基础破碎切割挖掘施工。富途成型科技（苏州）有限公司专业设计钢筋混凝土地基，厂房地面施工，富途成型科技（苏州）有限公司（简称富途成型）是一家依托成型设备设计，金属成型加工及成型建筑施工而成立的高新技术型企业，公司拥有图纸设计3人，技术研发5人，施工管理8人等高素质专业人才。凭借自身设计研发能力，装备制造能力以及丰富的现场管理能力，旨在发展成为研发，制造，施工等多元化的创新企业。

1地基混凝土厚度符合金属切削机床基础的混凝土厚度：

机床名称	地基混凝土厚度(m)
卧式车床	0.3+0.07L
立式车床	0.5+0.15H
铣床	0.2+0.15H
龙门铣床	0.3+0.075L
龙门刨床	0.3+0.07L
摇床	0.3+0.15H

内圆，无心，平面磨床	0.3+0.08L
导轨磨床	0.4+0.08L
精密外圆，螺纹，齿轮磨床	0.4+0.1L
摇臂钻床	0.2+0.13H
深孔钻床	0.3+0.05L
坐标镗床	0.5+0.15L
卧式，落地镗床	0.3+0.12L
卧式拉床	0.3+0.05L
齿轮加工机床	0.3+0.15L
立式钻床	0.3-0.5
牛头刨床	0.6-1.0

解释：1.L=机床外形的长度（m），h=机床高度（m），以上数据以机床设备样本或说明书标注尺寸为准

2地基混凝土厚度指机床设备底座下承重部分混凝土厚度

3机床设备对加工要求有提高时，可将地基混凝土厚度增加%5-%10

4精密机床与大型，重型荷载机床保持一定距离。大型，重型机床或精密机床要与建筑基础脱离开来

5对于重力在500KN以上且加工精度要求较高的机床，混凝土地基需采取加固措施，加固参考机床重力及加工工作最大重力之和的1.5-2.0倍。