

新疆彩钢防护罩 新疆彩钢防尘罩 输送机防雨罩厂家金诚博信

产品名称	新疆彩钢防护罩 新疆彩钢防尘罩 输送机防雨罩厂家金诚博信
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:彩钢防护罩 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 13364790666

产品详情

新疆彩钢防护罩 新疆彩钢防尘罩 输送机防雨罩厂家金诚博信 1)

首先测量各墙基轴线尺寸是否符合图纸要求，并要求轴线尺寸不应偏差正负

25mm，测量墙基高度偏差不应大于正负10mm。 2)

材料到场先卸货，把材料合理地搬运到各个施工点，做到一步到位，搬运时要轻

拿轻放，避免材料损坏，材料合理就位后，对钢构件外形尺寸，焊接质量进行检查后施工。 3)

根据图纸尺寸，首先埋好底盘铁，用膨胀螺丝和基础固定。 4) 钢构件拼装，首先将方管柱与钢梁用螺丝逐榫进行拼装，拼装时螺丝必须全部拧紧，检查钢梁是否垂直，是否在同一平面，构件尺寸是否符合规定要求，直至全部满意为止。 5)

拼装好的钢构件进行逐榫安装，首先撑起榫钢梁，钢梁撑起后用方管柱将钢梁支撑牢固，并用铅垂线调整榫钢梁，使用与地面垂直，用钢卷尺量准尺寸，然后撑起第二榫，安装同上，接着安装片梁，片梁与主梁用螺丝固定。其余各榫主梁及片梁可按上述步骤全部安装到位，并再次检查钢梁位置是否准确。如有偏差，还需调整。

6) 确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢梁内的穿架，然后焊接方管柱和底盘铁。

7) 柱、梁安装结束后，安装楼板。楼板与楼板之间要密实。

8) 楼板铺好后开始安装墙板，安装墙板时，预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶板上面的活全部做完，包括做好封檐板，防水处理，屋顶罩子等。 9) 房屋整体安装结束后进行门窗安装，窗的安装要注意密实，不应与墙板有缝隙，窗户安装完毕后应进行防水处理，门的安装要做的平、直。 10) 安装楼板和栏杆，要求栏杆平直和栏杆柱连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板或角铁，楼板不应有晃动，楼梯与山墙固定，栏杆板用75mm自钻自攻螺丝与楼梯固定。 11) 通知使用方浇制上层地坪，安装好电线后，进行下层PVC扣板吊顶，吊好扣板后通知甲方浇制下层地坪。 12) 工程完工后进行自检。 13) 会同使用方对房屋进行整体验收。新疆金诚博信建材主要生产重型、轻型、异型钢结构；各规格彩钢板、楼承板、岩棉板、玻璃丝棉板、聚氨酯板、铝镁锰板、C、Z、U型钢等。同时公司承揽大型仓库、工业厂房、钢结构高层建筑及国内外建筑施工。

