

# 新疆钢筋桁架楼承板 新疆楼承板厂家金诚博信 乌鲁木齐桁架楼承板

产品名称	新疆钢筋桁架楼承板 新疆楼承板厂家金诚博信 乌鲁木齐桁架楼承板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:桁架楼承板 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 18129200006

## 产品详情

新疆钢筋桁架楼承板 新疆楼承板厂家金诚博信 乌鲁木齐桁架楼承板金诚博信楼承板产品规格型号

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm。工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm。原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋。

新疆金诚博信建材有限公司主营岩棉夹芯板、彩钢防火板、玻璃丝绵复合板、金属屋面铝镁锰板、镀锌C、Z型钢、各种型号彩钢板、楼承板、钢结构、活动房、瓦楞板、夹芯板、泡沫板、挤塑板等。公司自成立以来，不断完善，购进大量的先进生产设备。吸收和使用专业的技术人才，不断开拓进取，信誉至上，并以严格的产品质量控制为准绳，对产品出厂的全过程进行严格的质量控制，并建立实行积极负责的售后服务。秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，为广大客户提供好的服务。欢迎惠顾！