

天津铝单板工程包工包料

产品名称	天津铝单板工程包工包料
公司名称	天津中兆通科技有限公司
价格	285.00/平方米
规格参数	中兆通:01 zzt02:3.0mm厚 天津:现货供应
公司地址	天津静海北开发区中央大道6号
联系电话	022-84987501 18522601953

产品详情

天津铝单板工程包工包料

天津铝单板规格尺寸：

1000*2000；1200*2400、1200*2500、1200*3000；1250*2500；1220*2440.

铝单板是由优质合金防锈铝板为基材，在工厂里进行钣金加工，表面化学处理，并且进行喷漆、烘烤、固化等工艺制作而成。铝单板通过吊挂于建筑主体结构外侧的轻质的围护墙面，使其形成大面积连续墙面，称之为铝单板幕墙。

户外用铝单板厚度一般选择 2.5mm、3mm；低层和裙楼部分可选择2.0mm厚度，室内墙面与吊顶用时可选择最薄1.0mm或1.5mm。铝板展开尺寸在1300*4000mm以内为常规板，超出为非常规板。

宽度方向：通常铝板厂家的铝单板原料为成卷进厂，常用宽度因厂而异，多为1.5m至2.4m以及更宽。铝单板使用宽度应优先考虑1.5m及以下规格，因为此规格价格最低，供货周期最短。板幅过宽不但价格提高，而且随着尺寸的加大，其变形能力增加，容易造成工件表面变形、安装后失稳等后果。

长度方向：由于一般折弯设备长度最大为6m，所以不建议加工6m以上长度的铝单板工件。

天津铝单板工程包工包料常规厚度：

室外铝单板厚度：一般选择2.5mm、3.0mm;

室外的底层和裙楼部分：一般选择厚度2.0mm;

室内墙面铝单板或者是室内吊顶铝单板：一般选择厚度最薄是1.0mm或1.5mm。

氟碳铝单板常规宽度和长度（常规尺寸）：600*600mm、600*1200mm，其他尺寸均可根据客户的要求加工。

天津铝单板工程包工包料应用范围

1. 建筑物外墙、梁柱、阳台
2. 候机/车楼
3. 会议厅、歌剧院
4. 体育场馆
5. 接待大堂等等