

# 水性漆漆雾凝聚剂AB剂-水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家

产品名称	水性漆漆雾凝聚剂AB剂- 水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 型号:水性漆类 效果:高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 水性漆漆雾凝聚剂AB剂-水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家

苏州恒信达环保科技有限公司生产的水性漆漆雾凝聚剂AB剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。水性漆漆雾凝聚剂AB剂主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。水性漆漆雾凝聚剂AB剂以其有机溶剂的环保特性，受到越来越多的涂装用户青睐，使用水性漆已成为涂装领域的大势所趋。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂是针对喷漆废水处理开发的一款涂装线循环水处理专用产品。水性漆漆雾凝聚剂AB剂由A剂和B剂两个组份构成。A剂:一种分解及去除各类漆渣粘性之特殊处理药剂,其主要成份为一独特的非溶剂型有机化合物,尤其适合于喷漆台循环水系统中添加,以分解去除粘性,并有效控制循环水的生物活性,维护水质.其作用在于去除落漆之粘性,防止漆渣在循环水管道和抽风系统中粘附凝结,造成管道阻塞、设备损坏。

B剂：一种特殊的高分子聚合物，被应用于喷漆台循环水系统中使被去除粘性的油漆颗粒被悬浮分离。可以防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。其作用在于将经A剂处理后悬浮于水中的漆渣凝集上浮，使循环水恢复清洁，便于清除，保持水质的洁净。

---

水性漆漆雾凝聚剂AB剂使用注意事项：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

水性漆漆雾凝聚剂AB剂-水性漆漆雾凝聚剂AB剂厂家

苏州恒信达环保科技有限公司