

挤塑板直销电话

产品名称	挤塑板直销电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

挤塑板直销电话

挤塑板性能

1、优异、持久的隔热保温性

挤塑板导热系数为0.028W/m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性，其导热系数远远低于其他保温材料，如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的持久和稳定，因此本材料为目前世界上优质的建筑绝热材料之一。

2、优越的抗水性、防潮性

挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚苯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此，吸水率低，防潮和防渗透性能好。

3、高强度抗压性

挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度高，即使长时间水泡及维持不变，因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路领域能受到良好的搞冲击性

4、防腐蚀经久耐用，品质卓越

一般的保温材料使用几年后易老化，从而保温性能下降。而挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，物理化学性能稳定，所以更具有优异的防腐蚀、抗老化性能。挤塑板的有效使用寿命可达30—40年，且其性能在用户使用50年之后仍能保持在80%以上的效果。

5、轻质、高硬度

挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质而均匀的蜂窝结构造成高硬度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。

挤塑板的用途：

- 1、适用于钢筋混凝土屋面，压型钢板屋面，泊车屋面。用本产品做保温层铺设在防水层上面，可使防水层免受温度、紫外线、外力的破坏，并可省去屋面的排气系统。
- 2、内外墙保温隔热。适用于建筑表面的内、外墙保温隔热，同时亦可应用于低温冷库、冷藏车等场所，并具有好的结构承重效果。
- 3、地面保温高寒地区公路、铁路、机杨跑道的路面及路基下铺设控制地面冻胀的状况。
- 4、悬浮式铺设地板的填充。广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设；同时兼起防潮保温隔音作用。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北兴达保温材料有限公司自成立以来，紧紧抓住市场，在实践中不断研发新产品，开拓市场，优化业务结构。对所承接的业务不论大小，均实施“精品化制作，品牌化服务”。向广大用户提供可信赖的产品和优质的服务是我们的目标，多年来公司把顾客放到位，诚信服务，并建立起了产品售前、售中、售后服务体系，全过程满足客户需求，使我们的产品和服务深得客户的信赖，与客户建立起了长期合作和互利关系。河北兴达保温材料有限公司真诚欢迎您的光临。