

# 公路柔性防护网型号

产品名称	公路柔性防护网型号
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

## 产品详情

公路柔性防护网型号 公路柔性防护网安装应该找谁呢？请联系建泰丝网，刘经理是一家专业的生产边坡防护网的厂家，安装让您省心，欢迎来电咨询！

公路柔性防护网绳卡使用注意事项：

(1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。

(2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加一安全绳

卡来进行。安全绳卡安装在距后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。

(3)绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6~8倍左右，绳卡要一顺排列，应将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。

钢丝绳卡头的使用注意事项：不可长期使用，不可以反复使用

公路柔性防护网 安平县建泰丝网制品专业生产主动边坡防护网和被动边坡防护网，日均生产量达到100000平方米，其中主动边坡防护网有50000平方米，被动边坡防护网有50000平方米，型号多种多样，能满足不同边坡的防护要求。