

# 机制砂浆岩棉复合板设备价格

产品名称	机制砂浆岩棉复合板设备价格
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	70000.00/套
规格参数	规格:1400 型号:复合型 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

## 产品详情

### 水泥砂浆岩棉复合板设备价格

岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。水泥砂浆岩棉复合板性能介绍；岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉特点1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：A级不燃3、耐温性：800度。4、吸湿性：>200%5、容量：1506、氧指数：07、导热系数：0.04~0.055（w/mk）特性该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：

### 复合岩棉保温墙体板生产线

本机是在泥浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现两面复合板制作与岩棉板两面复合一次成型，并在复合板里面形成泥浆网状立体连接结构。由于采用的技术先进、工艺独特，不仅使工作效率整倍提高，制板成本大幅度降低，而且极大的提高了制品的综合质量、机械强度和面层的粘结牢度。从根本上克服了传统岩棉保温复合板两次粘结工艺造成的重复劳动，复杂工序急粘结不牢固，成本高等缺点。

该机的工艺成熟，技术精湛，是实现机械化，规模化生产岩棉夹芯复合保温板的好选择。岩棉复合保温板一次成型，即可生产复合保温板，又可生产平（防火）板。

