

硅质板设备使用方法

产品名称	硅质板设备使用方法
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	规格:1400 型号:渗透型 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

硅质板设备使用方法

硅质板设备的使用防腐：物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。3.节能：导热系数为0.048-0.058，拉拔强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水率在8%左右，容重从80公斤到170公斤，根据需要轻重可调，建议在150左右。4.环保：在生产过程中不会产生废料、废水、废气。在大火燃烧时无烟无味，生产过程中产生的边角料可以重复利用。从业人员不会造成矽肺，而且对周围环境没有危害。5.易加工生产：生产工艺简单，易学，4小时可以学会，生产效率高，单条生产线生产200立方，生产效益高。6.防水性能：硅质板有好的防水性能，在卫生间、浴室等高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会膨胀或变形7.强度高：硅质板强度高，不易受损破裂。8.尺寸稳定性：硅质板采用的配方，15100600580在严密的质量监控下生产，板材的湿胀和干缩控制在理想的范围。9.隔音隔热：硅质有良好的隔热保温性能，明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的隔音效果10.使用寿命长：硅质板的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，耐酸碱不易腐蚀，也不会早潮气和虫蚁等损害，可保证长的使用寿命。11.施工方便：该板材与挤塑板、聚苯板等施工工艺，施工程序没有区别，可以粘、钉、锯、刨、磨，不用重新培训技术人员。