

江西特锐德电气36KV自动重合器

产品名称	江西特锐德电气36KV自动重合器
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:特锐德电气 型号:ZW32 产地:江西
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

产品详情

一、产品概要

CHZW32-RC-12/24/40.5KV系列户外高压真空重合器利用电压,电流,时间,计数（失压次数和故障电流次数）信息控制的线路自动化智能真空重合器,它保留了电流时间控制（IT）和电压时间控制（VT）方式的优点并弥补了其缺陷。具有速断、过流、过压、欠压、缺相、单相接地、涌流抑制、冷负荷起动抑制开断、断线、高阻抗接地等保护功能。适应于配网的环网线路、放射性线路、分支线路和终端用户线路。

二、结构特点

CHZW32-RC-12/24/40.5KV系列户外高压真空重合器采用SF6(干燥空气)气体绝缘、真空灭弧方式,具有良好的绝缘和灭弧性能。VITC控制装置发出指令,由弹簧操作机构或永磁操作机构操作开关合闸/分闸,分/合闸状态由机械保持。与自动分段器或其它FTU的配电自动化开关相配合具有很好的兼容性。

三、控制装置

MPP-RC控制装置不仅可以按原有的分段器IT方式或配电开关VT方式运行,也可以按VITC方式运行。与原有的IT方式或VT方式相比具有极好的兼容性和适用性,是先进的基础型配网自动化设备。

四、使用环境:

环境温度：-40 ~ 80

湿度条件：0 ~ 100% (相对温度)

使用海拔：5000m 以下

最大日温差：25

风压不超过：700pa(相当于风速 34m/s)

耐地震能力：按 8 度设防，地面水平加速度 0.25g，垂直加速度 0.125g。承受三周正弦波/水平和垂直加速度同时作用，并考虑引出线端部套管连接导线及震荡的影响。

安装场所：没有火灾、爆炸危险，无化学腐蚀及经常性剧烈震动。