

螺杆阀|精密螺杆点胶阀|日成精密

产品名称	螺杆阀 精密螺杆点胶阀 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:日成精密 螺杆材质:钨钢 泵体材料:铝合金
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

PSV-FLOW100精密螺杆泵

产品介绍

高精度PSV-FLOW100精密螺杆泵采用Z向旋转螺杆将物料向前输送，螺杆正反两种方向旋转可以分别控制，使物料按照需要的流量被均匀挤出。出料精度可达98%，最小出料量2nl。

高适应性PSV-FLOW100精密螺杆泵提供3种不同型号的螺杆，8P、16P、32P；材料为Delrin树脂或PEEK，依据不同的使用环境、出料量要求，合理搭配可达到完美的出料效果。

高灵活性PSV-FLOW100精密螺杆泵侧面装有铰链结构，开启容易，可以在几秒内更换一下性部件，生产线不中断。PSV-FLOW100精密螺杆泵可以减少维护和清洗时间，避免因清洗产生的废料。此外，PSV-FLOW100精密螺杆泵可以匹配市场上任意型号的点胶平台，为客户安装调试提供了方便。

螺杆泵出料性能

可以在0.2mm的缝隙中出料

最小线宽0.2mm

最小直径0.2mm

出料精度可达98%，最小出料量2nl

特点与优势

精密一致的出料量

电机正反转可分别控制

I/O接口

8P/16P/32P三种螺杆可供选择

浸湿部件不影响生产

维护简单

PSV-FLOW100精密螺杆泵结构参数

外形尺寸（长*宽*高）	72MM*33MM*142MM
重量	290g
泵体材质	铝合金
螺杆材质	DELIRIN/PEEK
螺杆规格	8P/16P/32P
螺杆腔体材质	
进料入口形式	鲁尔接头
出料入口形式	

PSV-FLOW100精密螺杆泵性能参数

供料压力	0-2bar
电机电压	0-24V
电机功率	10W
电机转速	0-400rpm
适用环境温度	0-100
适用物料类型	红胶、焊锡膏、银浆、荧光粉等含颗粒物料
适用物料粘度	