

点胶阀|热熔胶点胶阀|日成精密

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 点胶阀 热熔胶点胶阀 日成精密 |
| 公司名称 | 东莞市日成精密仪器有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:日成精密 螺杆材质:钨钢 泵体材料:铝合金 |
| 公司地址 | 广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼 |
| 联系电话 | 86 0769 85384121 18925701272 |

产品详情

PSV-FLOW1020精密螺杆热熔胶阀

产品介绍

高精度PSV-FLOW1020精密螺杆热熔胶阀适用于PUR热熔胶的点胶，采用Z向旋转螺杆进行物料输送，解决了气压点胶方式由于气体的可压缩性所带来的脉动、出胶量不一致的问题；电机正反转可分别控制，正向旋转可使物料按照需要的流量被均匀挤出，反向旋转可实现热熔胶的回吸，避免漏胶、拉丝等现象，出料精度可达5%，最小出料量2nl，实现无脉动定量出胶。

高适应性更换不同的点胶针头，调节不同的控制参数，便可实现不同的点胶需求。

高灵活性PSV-FLOW1020精密螺杆热熔胶阀可以匹配市场上任意型号的点胶平台。

螺杆热熔胶阀性能

最小线宽0.26mm

最小点径0.24mm

行业应用

手机外壳的粘接、密封

电子产品触屏组装

手机扬声器的组装

PSV-FLOW1020螺杆热熔胶阀结构参数

| | |
|--------------|------------------|
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 118MM*48MM*214MM |
| 重量 | 1300g |
| 泵体材质 | 不锈钢 |
| 螺杆材质 | 钨钢 |
| 螺杆规格 | 8P |
| 供料压力 | 0-2bar |
| 电机电压 | 0-24V |
| 电机功率 | 20W |
| 电机转速 | 0-400rpm |
| 最高加热温度 | 180 |
| 适用环境温度 | 0-100 |

标配：PSV-FLOW1020精密螺杆热熔胶阀

AG-100CONTROL SYSTEM温度控制系统

HMA Heating Control System温度控制系统