

东风8吨清洗吸污车报价

产品名称	东风8吨清洗吸污车报价
公司名称	随州市曾都区运软疏通排污服务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:clw 产地:随州
公司地址	曾都区
联系电话	0722-3801051 13886882673

产品详情

东风多利卡清洗吸污车

【主要技术参数】

产品商标

程力威牌

公告批次

270

产品名称

清洗吸污车

产品型号

CLW5080GQW4型清洗吸污车

总质量(Kg)

8275

罐体容积(m³)

2.74

额定载质量(Kg)

2880

外形尺寸(mm)

7210 × 2240 × 2600

整备质量(Kg)

5200

货厢尺寸(mm)

× ×

驾驶室准乘人数(人)

3

载质量利用系数

接近角/离去角(°)

24/10

前悬/后悬(mm)

1210/2200

轴数

2

轴距(mm)

3800

轴荷(Kg)

3310/4965

最高车速(Km/h)

其它

水罐罐体有效容积:2.74立方米,运输介质:

水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸(mm):长2100,直径1400。吸污罐罐体有效容积:2.94立方米,运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体尺寸(mm):直段长2000,直径1400。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40×5,后部防护离地高度(mm):420。随底盘选装驾驶室。

【底盘技术参数】

底盘型号

DFA1080SJ12D3

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm)

6815×2080×2440

轮胎数

6

接近角/离去角(°)

24/14

轮胎规格

7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR

钢板弹簧片数

8/10+7,11/9+7

前轮距(mm)

1770,1831,1740,1845

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1586,1640,1610,1680

排放标准

GB3847-2005,GB17691-2005 国

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4102-CE4C

东风朝阳朝柴动力有限公司

3856

91

东风多利卡清洗吸粪车罐体按用户要求制造，容积6立方，分前、后两仓，前部为清洗罐，后部为吸粪罐。
1.高压清洗部分：根据用户需求配置进口或国内知名品牌高压清洗泵，额定压力11-24Mpa。60米19mm高压管，液压卷盘，高压冲洗头10个。
2.吸粪部分：高压联合疏通车价格，东风多利卡清洗吸粪车，高压清洗吸粪车配置大功率真空吸污泵，取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、真空压力表、视粪管、6米吸粪管。

高压联合疏通车价格，东风多利卡清洗吸粪车，高压清洗吸粪车图片：

高压清洗车(管道疏通车)介绍：

高压清洗车又称：清洗车、管道清洗车、管道疏通车，主要用于城市下水管道、化工、电厂、油田等各种下水管道疏通及内壁沉积物清洗。东风多利卡清洗吸粪车整车设计结构合理，性能优良，操作灵活简便，主要配套件全部采用国内外通用标准件，维修方便。东风多利卡清洗吸粪车通过高压水泵将储水罐

中的水经过高压胶管，从高压喷头的孔喷出高压水流，从而达到冲洗、疏通下水道中的污泥、杂物等目的，东风多利卡清洗吸粪联合疏通车是市政、化工、机械、冶金、电力等部门理想的高效率冲洗设备。

清洗吸污车也叫联合疏通车，它不仅可用于疏通管道高压清洗附着物，还可用于抽下水道污水污物、化粪池粪便、河道淤泥、非开挖泥浆等

厂家购车咨询电话：13886882673