

带吸污功能的管道疏通车

产品名称	带吸污功能的管道疏通车
公司名称	随州市曾都区运钦疏通排污服务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:clw 产地:随州
公司地址	曾都区
联系电话	0722-3801051 13886882673

产品详情

带吸污功能的管道疏通车

买专业的吸污车、吸粪车来程力集团，请相信品牌的力量。

吸粪车组成部分：车+真空泵+罐+进料管

各部分的要求：

真空泵，极限真空泵吸力大，耐脏，维修简单

罐，有圆罐，椭圆罐两种，保证罐不漏气，不会被吸扁

车，载重范围应该符合罐的要求，尽量使重心低点

管子，包括抽粪管，抽气管，使用硬壁塑料钢丝管或胶龙管

小型清洗吸污车三大特色：

特色一：水箱外挂---将水箱外挂，让车子空间100%利用，在加大功能的同时，也解决了车子的稳定性，水箱位于两侧正好解决了吸污罐在斜坡完成自卸作业时，容易翘头的问题，大大的提高了安全性。

特色二：水污分

区---与常规的吸污清洗车不同的

是，之前的产品均由一个通体罐分区，[水罐](#)

和污罐为一体；

新产品为了让吸污及清洗功能使用更久，选择了分区，互不打扰，利于[维修](#)，更大安全作业。

特色三：细节

新功能改变---新款可以分为：驾驶室操作，及车外操作；增加[液压](#)报警，水气环岛，力压控制，液压机械传动等8项专利技术，让小车子，也有大功能。

高压清洗车清洗的管道直径一般为50mm以上，最大可清洗管道直径可达1000mm，清洗的管道长度可在20-100m，如果从管口两端清洗可达200m，再长就需要拆卸法兰或者开口清洗，否则，高压软管中的摩擦阻力将使高压水射流压力大幅度下降，导致清洗能力的降低。

清洗的结垢物如果是棉丝、油脂、泥沙等机械混合物，清洗压力可在200-500bar之间选择，流量可根据管径大小在20-200L/min之间选择。而如果是质地均匀的坚硬盐碱结垢物，则清洗压力需在500bar以上，流量根据管径大小在40-200L/min之间选择。