

石家庄洁净无尘室风淋室的使用以及构造特点

产品名称	石家庄洁净无尘室风淋室的使用以及构造特点
公司名称	河北百奥净化设备安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市建设南大街103号
联系电话	17888710800

产品详情

石家庄洁净无尘室风淋室的使用以及构造特点：

风淋通道的使用：

- 1、进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。
- 2、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。
- 3、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线感应，风淋自动启动，吹淋15秒（出厂已设置，0-99s可调）。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。
- 4、风淋室吹淋结束后，推开出门进入洁净无尘室。

风淋通道的构造特点：

- 1.箱体整体材质:A3冷轧钢板多层酸洗静电喷塑或全不锈钢，内底板为砂光不锈钢板；2.过滤装置有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保洁净室使用净化级别；
- 3.红外感应吹淋，进口红外感应器，正泰中间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在5-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；平时只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；
- 4.配多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋，大风量低噪风机，面风速大于22 - 27m/s，符合国家标准；
- 5.采用独特的空气清新功能系统，对空气净化吹淋室 & 空气净化吹淋室通道内产生的异味进行彻底的消除；

风淋通道标准技术参数：

项目名称	ZJC-1590-1 (双侧吹淋)	ZJC-1590-2 (双侧吹淋)	ZJC1590-3 (双侧吹淋)	风淋室通道(多人)
风淋室使合人数	单人风淋室(1人)	双人风淋室(2-4人)	风淋室(3-6)	风淋室通道可根据现场要求订做。
风淋区尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高	790 × 860 × 1910	790 × 1860 × 1910	790 × 2860 × 1910	
风淋室外尺寸 (m)	1590 × 1000 × 2050	1590 × 2000 × 2050	1590 × 3000 × 2050	
风机功率	1.5 KW	3.0KW	0.45KW	
喷嘴数量	12个	24个	36个	
高效过滤尺寸 (m)	600 × 600 × 120			