

环保免洗助焊剂

产品名称	环保免洗助焊剂
公司名称	东莞市国工匠电子新材料有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	国工匠:99% GGJ:502
公司地址	东莞市虎门镇龙眼社区东二路5巷19号一层
联系电话	0769-85071326 15818266473

产品详情

无铅免洗助焊剂 国工匠无铅免洗助焊剂产品是由进口优良树脂和混合醇溶剂、抗挥发剂等原料经特殊工艺配制而成。无铅助焊剂符合最新环保要求。该助焊剂产品具有焊接性能好、焊接后板面干净不粘手，锡点饱满光亮，焊接后表面：高阻抗，不会造成短路、假焊；也不会造成元件出现腐蚀和漏电，适用于各种电子电器线路板的焊接。无铅免洗助焊剂产品简介：国工匠无铅免洗助焊剂产品是由进口优良树脂和混合醇溶剂、抗挥发剂等原料经特殊工艺配制而成。无铅助焊剂符合最新环保要求。该助焊剂产品具有焊接性能好、焊接后板面干净不粘手，锡点饱满光亮，焊接后不会造成短路、假焊；也不会造成元件出现腐蚀和漏电，适用于各种电子电器线路板的焊接。无铅免洗助焊剂产品优点：国工匠无铅免洗助焊剂产品具有焊接性能好、使用后锡锡饱满光亮，上锡后不会造成成品短路、假焊；也不会造成元件出现腐蚀和漏电。另外该助焊剂对人体无毒无害，对环境无污染，能满足行业的环保要求，是一款高质量无铅免洗助焊剂。无铅免洗助焊剂产品特点：1、国工匠无铅免洗助焊剂对PCB板及元件不产生腐蚀性，残留极低、免清洗；2、助焊剂无刺激性气味，烟雾小，不污染工作环境；3、焊接后焊点饱满，色泽光亮和持久；4、焊接元件上锡均匀，透锡性极佳；5、可以通过严格的铅镜及表面阻抗测试；6、润湿力好，能有效降低焊料的表面张力。无铅助焊剂适用范围：国工匠无铅免洗助焊剂适用于各类电源主板、电源板、PCB板、镀金板等电子产品（如：电脑、音响、机顶盒、液晶电视等）的焊接、手工浸锡和波峰焊锡。无铅免洗助焊使用注意事项：1、严禁和其它助焊剂混合使用；2、易燃、瓶盖密闭远离火源、存放在常温及通风处。包装规格：20L桶装

助焊剂的特性：

规格指标性能	GG-502	GGJ-503	GGJ-601	GGJ-602	GGJ-603
外观	无色透明液体	微黄色透明液体	无色透明液体	微黄色透明液体	无色透明液体
比重g/ml	0.810 ± 0.005	0.813 ± 0.002	0.815 ± 0.005	0.816 ± 0.002	0.800 ± 0.005
含固量%	2.3	3.2	3.6	3.8	1.8
卤素含量%	无	无	无	无	无
扩展率%	90	87	86	88	85
铜镜腐蚀试验	通过	通过	通过	通过	通过
离子污染度 μg/cm ²	0.125	0.125	0.126	0.123	0.122
焊后绝缘电阻	2.25 × 10 ¹²	2.25 × 10 ¹²	2.25 × 10 ¹²	2.25 × 10 ¹²	2.25 × 10 ¹²
预热温度	单面板90-110 双面板110-120				

焊接温度

专用稀释剂

应用及特点

无铅焊锡的焊接温度 250 ± 5

GGJ

GGJ

焊点饱满，光亮，无焊接性能好！不连焊，无虚焊，无锡炸锡，无锡珠，无残留，高阻抗高阻抗！适用于PCB波峰/ CB板手寢焊接手工焊焊接

GGJ

可焊性佳,焊后光亮饱满！对透明线材无腐蚀作用，线材不变色，无锡珠，适用于线材焊接

GGJ

高可靠性焊剂,不留残渣,湿润性好,无锡珠，适用高档变压器，滤波器，电阻等电子元件的焊接

GG

环保
高附
源材
路材