

供应约克油滤026-32831-000 YS螺杆机YK离心机专用

产品名称	供应约克油滤026-32831-000 YS螺杆机YK离心机专用
公司名称	深圳新雪制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:约克 型号:026-32831-00 产地: /
公司地址	龙岗区平湖街道华南城铁东物流区11栋909
联系电话	13302477586

产品详情

深圳新雪制冷设备有限公司专业提供：美国CPI、冰熊、比泽尔、汉钟、复盛、太阳、出光、开利、麦克维尔、莱富康、约克等各大品牌冷冻油，制冷剂，制冷设备配件等。承接中央空调、冷冻机组、大小型冷库、压缩机、制冷设备等维修保养服务。

服务热线：0755-28912990

移动电话：13302477586 邹小姐（微信同号）

公司官网：www.szxinxue.com

约克油过滤器简介1.约克油过滤器026-32831-000（铜网）适用机型：约克YS螺杆机或YK离心机结构：上端盖、下端盖，骨架，滤层上端盖：渗锌钢冲压成型，表面有覆膜，不得有起皮、脱落，表面划伤等现象，耐腐蚀性强。下端盖：渗锌钢冲压成型，表面有覆膜，不得有起皮、脱落，表面划伤等现象，耐腐蚀性强。内骨架：碳钢材质，对接氩弧焊成型，镀锌，保证锌层细密均匀，不得有起皮、脱落等现象，防腐性能优异。滤层：采用进口玻璃纤维过滤材料，合缝采用铜板合缝片合缝，密封性好，折波工艺，此种工艺大大提高了纳污能力，玻璃纤维耐温高，不燃，抗腐蚀，抗拉强度高，电绝缘性好，压降低（明显比金属滤材的压降低），寿命长。性价比高，但不可重复使用，胶粘剂选用耐高低温的双组份优质环氧树脂胶，可使用于零下40-110 的各类冷冻油中。工艺：胶粘。过滤介质：冷冻油中的杂质及污染物。特点：耐制冷剂、冷冻油，其过滤精度、压降均非常优秀，能有效控制冷冻油的清洁度。应用：约克油过滤器026-32831-000安装于压缩机回油管路上，拆卸更换方便，只需拧下壳体即可更换油过滤器。油过滤器为压缩机的核心部分，一旦该机油过滤器堵塞，油路供应不上就会影响轴承的寿命，一般抱轴或压缩机噪声大都是油过滤器堵塞之后轴承损坏导致的，所以要及时更换该机油过滤器。2.约克干燥过滤器026-32839-000/026-32841-000适用机型：约克YS螺杆机组或YEWS螺杆机组结构：筒体、两个封头、两个接头、干燥滤芯筒体：过滤器的筒体采用的是无缝钢管，抗压能力更强。封头：机加成型。接头：机加成型，镀镍，防腐性能优异。滤芯：采用100%的分子筛。工艺：焊接工艺。过滤介质：制冷剂中的水分及污染物。特点：具有超强的吸水能力，与冷冻油、制冷剂有很好的相溶性，可有效防止

杂质，抗震动，压降小。应用：安装在冷凝器与膨胀阀之间，其作用是吸收制冷系统中的水分，阻挡系统中的杂质使其不能通过，防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。当干燥剂因吸收水过多而失效时，应该及时进行更换。

3. 约克干燥过滤器026-37563-000适用机型：约克YR螺杆机组或YK离心机组结构：筒体、两个封头、两个接头、干燥滤芯筒体：过滤器的筒体采用的是无缝钢管，抗压能力更强。封头：机加成型。接头：机加成型，镀镍，防腐蚀性能优异。滤芯：采用100%的分子筛。工艺：焊接工艺。过滤介质：制冷剂中的水分及污染物。特点：具有超强的吸水能力，与冷冻油、制冷剂有很好的相溶性，可有效防止杂质，抗震动，压降小。应用：安装在冷凝器与膨胀阀之间，其作用是吸收制冷系统中的水分，阻挡系统中的杂质使其不能通过，防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。当干燥剂因吸收水过多而失效时，应该及时进行更换。