

厂家直销麦克维尔油过滤器7384-188螺杆机油滤芯

产品名称	厂家直销麦克维尔油过滤器7384-188螺杆机油滤芯
公司名称	深圳新雪制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:麦克维尔 型号:7384-188 产地: /
公司地址	龙岗区平湖街道华南城铁东物流区11栋909
联系电话	13302477586

产品详情

深圳新雪制冷设备有限公司长期供应各大品牌冷冻机油，制冷剂，制冷设备配件等。承接中央空调、大小型冷库、压缩机、冷冻机组、制冷设备等维修保养服务。

|冰熊|比泽尔|美国CPI|汉钟|麦克维尔| 专业提供各大品牌冷冻机油，原装正品，量大从优！

|复盛|嘉实多|开利|出光|太阳|顿汉布什|约克|特灵|

联系电话：0755-28912990 / 13302477586 邹小姐（微信同号）

公司官网：www.szxinxue.com

麦克维尔油过滤器简介1.麦克维尔螺杆机油滤7384-188适用机型：麦克维尔螺杆机结构：上端盖、下端盖、内骨架、滤层上端盖：渗锌钢冲压成型，表面有覆膜，不得有起皮、脱落，表面划伤等现象，耐腐蚀性强。下端盖：渗锌钢冲压成型，表面有覆膜，不得有起皮、脱落，表面划伤等现象，耐腐蚀性强。内骨架：渗锌钢材质，点焊成型，表面有覆膜，不得有起皮、脱落，表面划伤等现象，耐腐蚀性强。滤层：采用进口玻璃纤维过滤材料，合缝采用铝板合缝片合缝，密封性好，折波工艺，此种工艺大大提高了纳污能力，玻璃纤维耐温高，不燃，抗腐蚀，抗拉强度高，电绝缘性好，压降低（明显比金属滤材的压降低），寿命长。性价比高，但不可重复使用，胶粘剂选用耐高低温的双组份优质环氧树脂胶，可用于零下40-110 的各类冷冻油中。工艺：胶粘。过滤介质：冷冻油中的杂质及污染物。特点：耐制冷剂、冷冻油，其过滤精度、压降均十分优秀，能有效控制冷冻油的清洁度。应用：麦克维尔油过滤器7384-188安装在压缩机储油槽的底部，非常容易拆卸，拆开法兰盖即可更换油过滤器。油过滤器必须经常保持清洁以确保正常的润滑。油过滤器在最初运行的1000小时以及随后每隔4000小时的运行后应加以检查，一旦压缩机因低油压报警而停机，应该检查油过滤器压降是否过大。用压力表检测压缩机排气压力和进油压力，一旦他们的压力差超过1.5bar，就应该立即予以更换。2.麦克维尔油过滤器735006904适用机型：麦克维尔离心机结构：上端盖、下端盖、内骨架、滤层上端盖：不锈钢冲压成型，电抛光处理，不得有起皮、脱落等现象，防腐性能优异。下端盖：不锈钢冲压成型，电抛光处理，不得有起皮、脱落等现

象，防腐性能优异。内骨架：不锈钢材质，对接氩弧焊成型，电抛光处理，保证锌层细密均匀，不得有起皮、脱落等现象，防腐性能优异。滤层：采用进口玻璃纤维和玻纤棉过滤材料，合缝采用铝板合缝片合缝，密封性好，折波工艺，此种工艺大大提高了纳污能力，玻璃纤维耐温高，不燃，抗腐蚀，抗拉强度高，电绝缘性好，压降低（明显比金属滤材的压降低），寿命长。性价比高，但不可重复使用，胶粘剂选用耐高低温的双组份优质环氧树脂胶，可适用于零下40-110 的各类冷冻油中。工艺：胶粘工艺。过滤介质：冷冻油中的杂质及污染物。特点：耐制冷剂、冷冻油，其过滤精度、压降均十分优秀，能有效控制冷冻油的清洁度。应用：按正确的程序抽出压缩机内的制冷剂，移去过滤器外壳和旧的过滤器，安装新的过滤器，露出两端。更换过滤器外壳的垫片，重新打开吸气管和液管上的阀门。如果机组不带吸气维修阀，在移去外壳和更换过滤器前机组必须停机以降低压缩机内的压力。对于CE063和更大的压缩机，将过滤器隔离开来就可以更换，关闭油泵排油管上的维修阀，移去过滤器外壳，会有一些泡沫产生，但止逆阀会限制从其他压缩机腔来的泄漏，移去过滤器，更换新的元件和外壳，采用新垫片，重新打开油泵排气管上的阀。