

洗衣机控制板自动灌胶机控制板环氧树脂灌胶机电路控制板灌胶机

产品名称	洗衣机控制板自动灌胶机控制板环氧树脂灌胶机电路控制板灌胶机
公司名称	中山格帝斯自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格帝斯 型号:MG-8080 产地:广东
公司地址	广东中山市小榄镇东二建祥街二巷12号
联系电话	86-18024224166 18024224166

产品详情

MG-8080 控制板自动灌胶机

中山格帝斯双液灌胶机，灌胶机生产厂家

设备特点

- 1 计量、配比、混合、灌注一体化完成，全自动机器操作；
- 2 双料桶设计，304不锈钢桶身，A胶和B胶分开存储，保证胶水长时间放置不发生固化；
- 3 三轴机械手部分选用高精度直线运动模组，走位准，重复精度高；
- 4 三轴自动走位灌胶，可实现不同产品不同轨迹线路灌胶；
- 5 触控式操作界面+手持式示教编程盒，示教编程，易学易懂；
- 6 可根据灌胶产品特点及产能要求，定做各类产品治具、出胶头等
- 7 可根据客户需求提供定制化灌胶流水线。

技术参数

设备型号

MG-8080

加工范围

800*800*100 mm (X*Y*Z)

移动速度

0 ~ 500mm/sec

重复精度

± 0.02mm

混合比例

100 : 100 ~ 100 : 10 (1 : 1 ~ 10 : 1) 可调

计量方式

精密齿轮泵或旋转柱塞泵

混合方式

静态混合/动态混合 (按胶水特性选配)

出胶胶量

0.3 ~ 30 ml/S

配比精度

± 1%

吐出精度

料筒容量

30L 304不锈钢料桶

胶水粘度

Max 20000CPS

胶水填料比例

MAX 100 (胶水) : 100 (添加物) (1 : 1)

胶水填料大小

Max 400目

控制方式

PLC+手持示教编程器+触摸屏

编程方式

示教编程

程序容量

至少100组、每组4000 points

传动方式

步进电机+同步齿带+直线导轨

工作气压

0.5-0.8Mpa

工作电源

AC220V 50HZ / 2000W (不含搅拌、真空、加热)

环境温度

0-40

环境湿度

20-90% no condensation

外形尺寸

1600x1150x1500 mm (WxDxH)

设备重量

约350KG

选配功能

搅拌、加热、真空脱泡、自动清洗等功能

适用胶水

有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等双组份胶水

适用产品

LED洗墙灯、线条灯、广告模组、数码管、互感器、电源模块、光伏组件、HID、汽车LED驱动电源、胎

压监测灌胶、汽车大灯、日行灯、负离子发生器、电吸铁、控制器、水晶相框等小流量小口径灌胶产品。

中山格帝斯位于”全国十强镇“之一的广东中山小榄镇，欢迎各界人士莅临参观指导。