

钢波纹管涵价格

产品名称	钢波纹管涵价格
公司名称	河北万达钢塑复合管业有限公司
价格	325.00/米
规格参数	波高:55 波距:125 直径:800
公司地址	河北省衡水市人民西路电厂西街
联系电话	暂无

产品详情

产品优点

(1)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹管涵管适应地基变形能力强，对地基承载能力、平整度要求较低，工程实际造价比同类跨径的

桥、涵洞相近或较低。(2)施工工期短是最明显的优势，土建工程与管节安装可分开实施。

(3)进行工厂集中化生产，生产不受环境影响，有利降低成本、控制质量。(4)

涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹管涵管现场安装方便，不需使用大型设备。(5)

解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁和管涵结构的破坏问题。(6)

减少或根本舍弃了常规建材，如水泥、黄砂、石子、木材的使用，环保意义深远。(7)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹管涵管结构受力情况合理，荷载分布均匀，并有一定的抗变形能力。

(8)涵管、波纹管涵、钢制波纹管涵洞、金属波纹管涵管采用标准化设计，生产、设计简单，生产周期短。

(9)波纹管涵有利于改善软土地基结构物与路堤交界处的“错台”现象，提高行车的舒适度与安全性，减少工后营运、养护成本。

应力混凝土桥梁用金属波纹管，是用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状预应力波纹管，作为一种新型成孔材料，它具有不怕酸，碱腐蚀，密封性好，无渗水，漏浆，环刚度高，不怕踩压，易于运输存放保管等优点。

产品的外观质量、结构尺寸、环刚度、局部横向荷载、柔韧性等技术指标，符合GB/T9647-2003国家标准、JT/T529-2004交通行业标准，我们的产品通过了权威机构的形式检验检测。

碳素波纹管以其特殊的螺旋状造型，使其抗压力，抗冲击性能大大超过GB/T13381.9技术标准。质轻且强度大，耐高温、耐腐蚀、长度随意、弯度自如、管内敷设牵引钢丝，可使施工快捷，维护方便。其不破碎性能尤佳，使用寿命长达50年。

碳素波纹管的应用领域

碳素波纹管广泛应用于美化街道替代电线杆的地理工程；城市路灯地理工程；住宅建设；公园及高尔夫球场；工业区建设；农用排灌及水利工程；城网改造、电缆埋地护线管、电信电缆、高速公路、变电站、水利工程等。

塑料管业行业动态经过30多年的发展，已取得了很大进步，行业的产能和产量屡创新高。塑料管道行业面临重要的机遇，部分重点工程、基础设施建设为塑料管道行业的发展提供了难得的市场

预应力混凝土桥梁用金属波纹管具有抗渗，耐压、强度高、柔性好，能确保施工质量。缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁；高层大跨度建筑；水坝、核电站等工程。

预应力金属波纹管。

预应力金属波纹管产品性能：

- 1、刚性试验：抗集中载荷0.75KN或均布载荷1.5KN时，径向变形 0.1d。
- 2、抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
- 3、抗拉实验：轴向拉力5KN管壁无损坏。
- 4、抗拔实验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。
- 5、抗弯实验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。

我公司生产的预应力金属波纹管（预应力金属螺旋管）质量达到交通部行业标准《预应力混凝土桥梁用金属波纹管》JG225-2007的规定，已广泛应用于公路桥梁、铁路桥梁、建筑水利，电力等国家重点工程。

。