

合肥石材粘合剂

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 合肥石材粘合剂 |
| 公司名称 | 合肥市和得好建材有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月 |
| 公司地址 | 合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址） |
| 联系电话 | 15309698929 |

产品详情

产品介绍：和得好石材粘合剂是以波特兰水泥为基材的粘结材料，配比高效进口化工原料，具有很好粘结性能和抗下滑性，可粘贴较重面材。

技术性能：1、优越粘合性

- 2、抗水性好
- 3、耐久性佳
- 4、高抗剪切性能
- 5、操作方便

技术参数：

- 1、每平方用量具体工程情况灰有所不同
- 2、使用3*3mm齿型刮板约1.5~1.8Kg/m²
- 3、使用6*6mm齿型刮板约2.8~3.0Kg/m²

4、使用10*10mm齿型刮板约4.0~4.5Kg/m²

以上用量是在基面平整的情况下的建议用量

调整时间（分钟） 10

凉置时间（分钟） 5

表干时间 约2小时

容器状态 均匀粉状

收缩性 % 0.50

耐水剪切强度 0.7MPa

耐温剪切强度 0.7MPa

耐冻融剪切强度 0.7MPa

标准剪切强度 1.0MPa

技术参数根据JC/T547---94（陶瓷墙地砖胶粘剂行业标准）

适用范围：用于各种石材，如磨菇石、青灰石、花岗岩、大理石等在水泥基面、墙面上的粘贴。

基层要求：基材表面应坚实、平整、无裂缝、无脱膜剂和会导致隔离介质的附着，过度不平的表面应施工前一天修补平整。基材表面为多孔结构或温度太高时，施工前应轻微润湿表面。

施工工艺：

1、将本品加入净水中，充分搅拌成均匀的稠浆状（25kg本品需水5.0-6.0kg），静置5-8分钟，使用前再搅拌一次，搅拌时无需加水。

2、用齿形镘刀满批基面，然后拉成齿形条纹，将石材按顺序紧压在粘合剂上，轻轻敲实以防空鼓，并可在10分钟内调整面砖位置以达到最佳效果。

3、亦可在石材背面涂抹粘合剂，然后粘贴在基面，粘合剂用量视石材背面的粗糙程度而定。

注意事项：

- 1、施工温度5 -35 ，施工中应避免强烈日照雨淋，施工后一天内应避免震动。
- 2、石材粘结后粘结层厚度不得小于3mm，具体厚度视石材厚度而定。
- 3、其它施工工序应在粘合剂粘贴石材固结之后进行，一般为24小时左右。
- 4、拌和后的物料适用期为3小时，所有物料须在适用期内用完。
- 5、本品含碱成份，使用时请注意保护皮肤和眼睛,详细资料请参照产品说明书或与我们联系。

储存包装：置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存6个月；包:50公斤/袋

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn