

# 合肥陶瓷砖粘合剂

产品名称	合肥陶瓷砖粘合剂
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

## 产品详情

产品介绍：

和得好陶瓷砖粘合剂是以波特兰水泥为基材的粘结材料，适用于室内、外混凝土墙面或水泥砂浆粉光墙面。具有优良的粘结性和抗水性，对游泳池等潮湿环境下的瓷砖粘贴极为理想。

适用范围：多适用于室内外多种基材上各类瓷砖、马赛克，玻化砖，文化石的粘贴。

基材要求：基材表面应坚实、平整、无裂缝，无脱膜剂和会导致隔离的介质附着，过于不平的表面应施工前一天修补平整。基层表面为多孔结构或温度太高时，应在施工前轻微湿润表面。

技术性能： 1、优越的粘结性

2、抗水性好

3、抗裂性好

4、易于操作

5、高温耐久性佳。

涂装工艺: 1、将本品加入净水中，充分搅拌成均匀的稠浆状（25公斤本品需水6-6.5kg），静置5-8分钟，使用前再搅拌一次，再搅拌时无需加水。

2、施工时地面用8×8×8mm的齿形镟刀，墙面用6×6×6mm的齿形镟刀，将粘合剂满批基面，然后拉出齿形条纹，将瓷砖按顺序压紧在粘合剂上，轻轻敲实以防空鼓，并可在10分钟内调整面砖位

置，以达到最佳效果。

3、亦可在瓷砖背面涂抹粘合剂，然后粘贴到基面上，粘合剂用量视基层表面的粗糙程度，瓷砖背沟的宽窄深浅而定。2.0-3.0mm的厚度本品用量为约3.5-5.5kg/m<sup>2</sup>，视工地具体情况，实际用量有所不同。

注意事项: 1、施工温度5℃ -35℃，避免强烈日照和雨淋。

2、粘结层厚度不得小于1.5mm，拌和好的物料应在2小时内用完。

3、其它施工应粘合剂固结之后进行，一般为24小时左右。

4、本品含碱成份，使用时请注意保护皮肤和眼睛。

储存包装：置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存6个月；包装：50公斤/袋。

了解更多产品请点击官网：[www.hedehao.cn](http://www.hedehao.cn)