

# 合肥保温板粘结砂浆

产品名称	合肥保温板粘结砂浆
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403 (注册地址)
联系电话	15309698929

## 产品详情

### 产品介绍：

和得好牌保温板专用粘合剂采用优质改性特制水泥、优质石英砂，添加德国进口胶粉和多种功能性添加剂、外加剂，经独特工艺复合而成。该产品无毒无味、安全环保、施工方便，现场加适量水配制成浆状即可施工。保水性能好，粘结强度高，施工中不滑坠，具有优良的耐候性、抗冲击和防裂性能，是一种新型的

产品用途：用于外墙保温系统中聚苯板、挤塑板、酚醛树脂板、岩棉板、水泥发泡板等的粘贴。

### 性能参数：

项目	标准要求	实测值	耐
拉伸粘接强度,Mpa(与膨胀聚苯板)	原强度, 0.10破坏界面在聚苯板上	0.12破坏界面在聚苯板上	
柔韧性(压折比)	3.0	3.0	
可操作时间(与膨胀聚苯板)	1.5 ~ 4.0	4.0	

基层处理：基层表面粉尘、油污必须清除干净，以免影响粘结强度。

施工方法：

1.用水将粘合剂调成厚糊状，水为1，干粉为4 - 4.5，将粘合剂充分搅拌均匀，静置5 - 10分钟，粘合剂会变稠，此时再稍后加搅拌即可使用。

2.将拌匀后的保温板专用粘合剂用泥板涂抹在保温板背面或混凝土基层面上，粘贴时拍实铺平，拨正，擦清板面。

材料用量：理论用量当涂层厚度为3 - 5mm时，约4 - 6kg/m<sup>2</sup>。

注意事项：

1、施工温度5 - 35，施工过程中应避免雨淋；

2、拌好的物料应在2小时内用完，忌再次搅拌或加入其它材料搅拌。

包装贮存：50公斤包装，未开封保存阴凉干燥处，6个月。

了解更多产品请点击官网：[www.hedehao.cn](http://www.hedehao.cn)