

合肥加气块粘合剂|轻质砖砌筑砂浆

产品名称	合肥加气块粘合剂 轻质砖砌筑砂浆
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:6个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

砂加气砌块粘结剂是以水泥为基材，精选级配骨料，掺和料辅以高分子改性剂经科学配方在工厂条件预拌混合的轻质砖砌筑用砂浆材料，现场使用只需加水拌合。具有与轻质砖、砂加气砌块砖、蒸压混凝土砌块、保温砌块等有极好的粘结性能和极佳的操作施工性能，较长的凉置开放时间，具有粘结力强（强度可达到M5、M7.5、M10、M15、M20等砂浆的要求）、不起壳开裂、保水性好、施工方便、安全无毒等特点，符合国家标准GB18582-2001和GB6566-2001，对提高建筑物的质量有很好的效果。广泛用于多孔，轻质，高吸水材料（砂加气砌块、灰加气砌块、保温砌块、蒸压混凝土砌块等）的基面砌筑。

产品特点：具有强度适宜与ALC砌块相匹配，施工性能极佳，适合镟涂操作。同时适合室内外场所，满足工业民用建筑。

使用范围：

适用于加气混凝土砌块、砂加气砌块、灰加气砌块、保温砌块、蒸压混凝土砌块的砌筑。室内外轻质砖的装饰工程场所，室外施工后24小时内不能淋雨。并应在轻质砌筑砂浆施工约24小时后进行粉光砂浆施工。

施工工艺：

25kg本品加水约6.5kg搅拌成稠浆状，静置5分钟，使用前再搅拌。加水量会随天气，温度等外界条件而变化。一次搅拌量应在2小时内施工完的量为宜。

参考用量：按底层砂浆3—5mm施工厚度计算，每平方轻质砖施工面积的砂浆施工用量约为3.75—6.25kg。具体用量视砌块的尺寸不同。

产品性能：

质量情况	检验项目	性能指标
检验结果		

容器中状态	均匀、无结块
均匀、无结块	

刮涂无障碍	施工性	无障碍
-------	-----	-----

3	可操作时间 (H)	>3
---	-----------	----

表干时间 (H)	5	4
----------	---	---

粘结强度 (MPa)	0.8	1.2
------------	-----	-----

包装贮存：50kg复合纸袋包装。未开封保存阴凉干燥处6月。

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn