

# 沧宏润LC-18/0.6罗茨泵，直销玻璃胶泵

产品名称	沧宏润LC-18/0.6罗茨泵，直销玻璃胶泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	宏润泵业:LC-18/0.6 罗茨泵:LC-38/0.6 泊头:LC-500.6
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

## 产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

沧州宏润泵业有限公司供应现货[LC-18/0.6型罗茨泵](#)

，重量167KG,输送介质温度可到达180度，转数400转，效率62，配用电机型号YB132S-4型，三角带型号A1778型，减速器型号ZD14型，允许吸上高度6米，进出口经50MM,流量18立方，扬程60米。

LC型罗茨泵分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。此泵具有：低转速，效率高，体积小，流量大，消耗功率小，自吸能力强，不用引油，使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油，油漆，润滑油，玻璃胶，油脂酸，牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆酱，醱母，糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高，使用方便，可以正反转工作。LC型罗茨泵是为解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵的连续工作和间歇工作，提供方便和良好条件。

应用范围：

LC型罗茨泵是一种旋转式变容真空泵。它是由罗茨鼓风机演变而来的。根据罗茨真空泵工作范围的不同，又分为直排大气的低真空罗茨泵；中真空罗茨泵（又称机械增压泵）和高真空多级罗茨泵。一般来说，罗茨泵具有以下特点：

在较宽的压强范围内有较大的抽速；起动快，能立即工作；对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感；转子不必润滑，泵腔内无油；振动小，转子动平衡条件较好，没有排气阀；驱动功率小，机械摩擦损失小；结构紧凑，占地面积小；运转维护费用低。

因此，罗茨泵在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。

## LC-18/0.6型罗茨泵

分皮带传动和减速器驱动两种链接方式。该泵适用范围特别广如石油、化工、乳化油、润滑油、玻璃胶、油漆、牙膏、沥青等一些带有粘度液体的输送。罗茨泵在输送液体时运行速度快、不用引油、自吸力强、消耗功率小、工作效率高、运行平稳、磨损小、使用方便等特点。

结构特点：

该罗茨泵是由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、密封、压盖等部件组成。该泵中间装有回油装置，以防止进气或漏油。罗茨泵的使用方便之处是可正反转工作，还能发挥它的运行优势。

罗茨泵性能参数表：

型号	流量 m <sup>3</sup> /h	工作压力 mpa	进出口 直径 mm	允许吸 上高 度 m	传动形式 减速器 型号	三角带 代号	配用功率 电动机型号	功率 KW	泵效 率 %	选数 r/min	介质 温度 °C	重量 kg	应用 范围
LC-10/0.6	10	0.6	40	6	ZD14	A1778	Y100L2-4YB	3.0	62	400	140	167	柴油、
LC-18/0.6	18	0.6	50	6	ZD14	A1778 I	Y132S-4YB IIY112M-4YB	5.5 4.0			140	219	机油、 甘油、
LC-38/0.6	38	0.6	65		B2350	IIY132M-4YB	Y180M-4YB	7.5	65	269			石油、
LC-50/0.6	50	1.0	100		ZL200		Y180M-4YB	15	70	445		1160	牙膏、
LC-80/0.6	80	1.0	200			Y225M-4YB	Y225M-4YB	30	209	140		140	食用油、 稠油等、
LCQT-100/0.6	100	1.0	ZL23.1			Y250M-4YB	Y250M-4YB	37	73	254			

