

# 封箱膏粘结剂-山东盛平

产品名称	封箱膏粘结剂-山东盛平
公司名称	诸城市盛平铸造材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	粘结强度:3.5-4.0Mpa 发气量:1800.00度
公司地址	山东省诸城市开发区
联系电话	13963611868

## 产品详情

封箱膏粘结剂-山东盛平，是山东省诸城市盛平铸造材料有限公司开发的铸造用粘结剂，是专用水玻璃砂铸造工艺、树脂砂铸造工艺、覆膜砂铸造工艺、合脂油砂铸造工艺铸造时合箱、粘箱、粘砂型的一种耐高温、防止浇铸过程中跑铁水的一种粘结剂,也称封箱膏，封箱泥膏。

我公司针对铸造工艺的特殊性，生产了一款粘结力强，耐高温度高的通用型封箱泥膏，使用温度1800度以上，能满足铸钢、铸铁、铸铝、铸铜等不同的铸件不同铸造工艺要求。

产品介绍：

封箱膏粘结剂-山东盛平，是各种水玻璃砂铸造工艺、树脂砂铸造工艺、覆膜砂铸造工艺、合脂油砂铸造工艺的砂型（芯）组装用粘结剂，也可用于砂型（芯）断裂的修补和粘结。产品特点：1、有效防止铸造件的飞边，提高铸件成品率。

2、粘结剂固化速度快，在常温下12小时或高温100-150下，30分钟即可固化。3、粘结剂固化后强度高，常温12小时抗拉强度大1.5-3.5MPa,高温固化后强度可达到4.0MPa。4、本产品应用范围广，适合于热芯盒铸造工艺、自硬树脂砂铸造工艺及各种油砂铸造工艺和水玻璃砂铸造工艺的砂芯砂型粘结和修补。

5、产品耐火度>1800度。产品包装：本品外用铁桶包装，内用特制的塑料袋包装，每桶净重30kg。产品保质期：

常温贮存，保质期6个月。